



X | DOME

**Manufacturing of Food
Service Equipment**

Catálogo 2025





A **Xdome** traz mais de 20 anos de **experiência e excelência** na fabricação de equipamentos profissionais para o setor hoteleiro. Orgulhamo-nos de trabalhar com materiais e equipamentos de **alta qualidade**, apoiados por uma equipa de colaboradores e supervisores altamente qualificados.

O nosso compromisso é garantir a **satisfação do cliente** através de um serviço **personalizado, eficiente e rápido**.

Apostamos na **qualidade, serviço, diversificação e inovação**, impulsionando a nossa expansão na Europa. A colaboração com parceiros exigentes e de renome estimula-nos a uma melhoria contínua e ao desenvolvimento de novos produtos, acompanhando as necessidades do mercado.

No nosso portfólio, encontrará uma vasta gama de equipamentos essenciais, incluindo **fritadeiras, torradeiras, fornos, banhos-maria, placas de grelhar e aquecedores de pratos**.

Com mais de **200.000 fritadeiras e 180.000 torradeiras vendidas em todo o mundo**, a Xdome é sinónimo de confiança e desempenho.



Xdome brings over **20 years of experience and excellence** in manufacturing professional equipment for the hospitality sector. We pride ourselves on working with **high-quality materials and equipment**, supported by a team of highly qualified employees and supervisors.

Our commitment is to ensure **customer satisfaction** through personalized, efficient, and fast service.

We are dedicated to **quality, service, diversification, and innovation**, driving our expansion across Europe. Collaborating with demanding and renowned partners motivates us to continuously improve and develop new products, keeping pace with market needs.

In our portfolio, you will find a wide range of essential equipment, including **fryers, toasters, ovens, bain-maries, griddle plates, and plate warmers**.

With over **200,000 fryers and 180,000 toasters sold worldwide**, Xdome is synonymous with reliability and performance.



Leve o nosso catálogo consigo!

Take our catalogue with you!



Xdome aporta más de **20 años de experiencia y excelencia** en la fabricación de equipos profesionales para el sector hotelero. Nos enorgullece trabajar con **materiales y equipos de alta calidad**, respaldados por un equipo de colaboradores y supervisores altamente cualificados.

Nuestro compromiso es garantizar la **satisfacción del cliente** a través de un servicio personalizado, eficiente y rápido.

Apostamos por la **calidad, el servicio, la diversificación y la innovación**, impulsando nuestra expansión por Europa. La colaboración con socios exigentes y de renombre nos estimula a una mejora continua y al desarrollo de nuevos productos, adaptándonos a las necesidades del mercado.

En nuestro catálogo, encontrará una amplia gama de equipos esenciales, incluyendo **freidoras, tostadoras, hornos, baños María, planchas y calentadores de platos**.

Con más de **200.000 freidoras y 180.000 tostadoras vendidas en todo el mundo**, Xdome es sinónimo de confianza y rendimiento.



Xdome apporte plus de **20 ans d'expérience et d'excellence** dans la fabrication d'équipements professionnels pour le secteur hôtelier. Nous sommes fiers de travailler avec des **matériaux et des équipements de haute qualité**, soutenus par une équipe de collaborateurs et de superviseurs hautement qualifiés.

Notre engagement est de garantir la **satisfaction du client** grâce à un service personnalisé, efficace et rapide.

Nous misons sur la **qualité, le service, la diversification et l'innovation**, stimulant notre expansion en Europe. La collaboration avec des partenaires exigeants et renommés nous incite à une amélioration continue et au développement de nouveaux produits, en nous adaptant aux besoins du marché.

Dans notre portefeuille, vous trouverez une large gamme d'équipements essentiels, incluant les **friteuses, les grille-pains, les fours, les bains-marie, les plaques de cuisson et les chauffe-plats**.

Avec plus de **200 000 friteuses et 180 000 grille-pains vendus dans le monde entier**, Xdome est synonyme de confiance et de performance.

Fritadeiras -----	Pág. 4
Fryers - Freidora – Friteuses	
Aquecedor de fritos -----	Pág. 32
Thermal Bridges - Calentadores - Chauffe Aliments	
Torradeiras -----	Pág. 38
Toasters - Tostadores – Toasteurs	
Salamandras -----	Pág. 56
Salamanders - Salamandras – Salamandres	
Forno de Cinta -----	Pág. 60
Conveyor-belt Oven - Hornos de cinta - Fours à convoyeur	
Forno de Pizza -----	Pág. 64
Pizza ovens - Hornos de pizza - Fours à pizza	
Estufas para pizza -----	Pág. 68
Pizza heatead cabinet - Estufa caliente pizera - armoire cahuffante à pizza	
Placas de Grelhar Elétricas -----	Pág. 70
Electrical Grill Plates - Planchas de grill eléctricas - Plaque de cuisson électrique	
Banho maria -----	Pág. 76
Bain Marie - Baño Maria - Bain Marie	
Aquecedor de Pacotes de Leite -----	Pág. 82
Milk Pack Heater - Calientador de Bricks de Leche - Chauffe Brique de Lait	
Crepeira Elétrica -----	Pág. 85
Electric Crepe maker - Crepera eléctrica - Crêpière électrique	
Cozedor de Pastas -----	Pág. 88
Pasta Cooker - Cocedor de Pastas - Cuiseur à pâtes	
Cozedor de Salsicha -----	Pág. 94
Sausage Cooker – Cocedor de salsichas – Cuiseur saussice	
Cozedor de Ovos -----	Pág. 97
Egg Cooker - Cocedor de huevos - Cuiseur à oeufs	
Aquecedor de Pratos -----	Pág. 100
Plate warmer - Calientador de platos - Chauffe-assiettes	
Esterilizadores -----	Pág. 103
Sterilizers – Esterilizadores – Stériliseurs	
Inseto Caçadores -----	Pág. 108
Bug catcher - Cazadores de insectos - Chasseurs d'insectes	
Lava Mãos -----	Pág. 111
Hand wash - Lava manos - Lave-mains	
Tanque de imersão -----	Pág. 118
Tanque de inmersión - Immersion tank - Cuve d'immersion	
Baldes do lixo -----	Pág. 121
Garbage Bins - Cubo de desperdícios - Poubelle	
Caixa de gorduras -----	Pág. 122
Grease box - Caja de grasa - Boîte à graisse	
Prateleira de parede -----	Pág. 123
Wall shelf - Estantería de pared - Étagère murale	
Prateleira de parede tubular -----	Pág. 124
Tubular Wall shelf - Estante de pared tubular - Étagère murale tubulaire	
Prateleira de parede - microondas -----	Pág. 125
Wall shelf - microwave - Estantería de pared - horno microondas - Étagère murale - four micro-onde	
Estante de condimentos -----	Pág. 126
Condiment rack - Rejilla para condimentos - Support à condiments	



- * Stainless steel construction;
- * Stainless steel heating element;

- * Detachable control panel to facilitate the cleaning of the tank;
- * Thermostat adjustable up to 180°C;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Switch ON/OFF for general power cut-off with light indicator;
- * Models with power of 3500W and higher equipped with a contactor;
- * Built-in stainless steel vat with oil level mark, max/min;
- * Anti-slip rubber feet;
- * Safety micro switch, to prevent the control panel from working when removed from the tank.
- * 1/2" tap with security system;
- * Oil outlet at the bottom of the tank for efficient drainage, equipped with an anti-residue filter.



- * Construcción de acero inoxidable;
- * Resistencia del acero inoxidable;
- * Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque;
- * Termostato regulable hasta 180°C;
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora;
- * Modelos con potencia de 3500W y superior equipados con contactor;
- * Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. e min.;
- * Pies de goma antideslizantes;
- * Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo del tanque.
- * 1/2" grifo con sistema de seguridad;
- * Salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro anti-residuos.




- * Construction en acier inoxydable;
- * Résistance en acier inoxydable;
- * Tête amovible pour faciliter le nettoyage du réservoir;
- * Thermostat réglable jusqu'à 180°C;
- * Thermostat de sécurité à réarmement manuel;
- * Interrupteur marche/arrêt pour coupure le courant générale avec voyant lumineux;
- * Modèles avec puissance de 3500 W et plus équipés d'un contacteur;
- * Réservoir intérieur intégré en acier inoxydable avec repère de niveau d'huile, max. et min.;
- * Pieds en caoutchouc antidérapants;
- * Micro-interrupteur de sécurité, pour empêcher le panneau de commande de fonctionner lorsqu'il est retiré du réservoir.
- * 1/2" robinet avec système de sécurité;
- * Sortie d'huile au fond de la cuve pour un drainage efficace, équipée d'un filtre anti-résidu.

Fritadeiras

FRYERS · FREIDORA · FRITEUSES

X | DOME



Modelos com potência de 3500W e superior equipados com contactor



X | DOME



XDFJ 4L S



XDFJ 6L



XDFJ 44L S



XDFJ 46L



XDFJ 66L

Ref.		 LxPxH mm		 LxPxH mm	Cesto Basket Panier
 XDF 4L S	3000W/230V	180x410x315	4	120x215x120	
 XDFJ 6L	3200W/230V	270x410x315	6	235x223x110	
 XDFJ 6L C	3500W/230V	270x410x315	6	235x223x110	
 XDFJ 44L S	2x3000W/230V	360x410x315	7	120x215x120	
 XDFJ 46L	3000W/230V + 3200W/230V	450x410x315	11	120x215x120 4L 235x223x110 7L	
 XDFJ 66L	2x3200W/230V	535x410x315	11	235x223x110	

Com torneira | With TAP | Con Grifo | Avec Vidange

X | DOME



Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 LxPxA mm	Cesto Basket Panier
X XDFJ 8LG	3200W/230V	270x460x370	7	235x223x110	
X XDFJ 8LG C	3500W/230V Contactor	270x460x370	7	235x223x110	
X* XDFJ 8LG S	4500W/400V (230/3)*	270x460x370	8	235x223x110	




Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 LxPxA mm	Cesto Basket Panier
X XDFJ 10LG M	4500W/230V	325x500x370	9	255x255x120	
X XDFJ 10LG T	7500W/400V	325x500x370	10	255x255x120	
X XDFJ 10LG S	8500W/400V Resist.duplas	325x500x370	10	255x255x120	

X | DOME



Ref.



XDFJ 88LG	2x3200W/230V	535x460x370	13	235x223x110
XDFJ 88LG C	2x3500W/230V Contactor	535x460x370	13	235x223x110
X*DFJ 88LG S	2x4500W/400V (230/3)*	535x460x370	15	235x223x110

* Aparelho pode ser ligado em monofásico com a união de 3 fases no cabo de ligação.

* The device can be connected in single-phase mode, joining the 3 phases of the power cable

* Dispositivo se puede conectar en monofásico con la conexión de 3 fases en el cable de conexión.

* L'appareil peut être connecté en mode monophasé, joignant les 3 phases du câble d'alimentation.



Ref.



XDFJ 1010LG M	2x4500W/230V	655x500x370	17	255x255x120
XDFJ 1010LG T	2x7500W/400V	655x500x370	19	255x255x120
XDFJ 1010LG S	2x8500W/400V Resist. duplas	655x500x370	19	255x255x120



- * Stainless steel construction;
- * Stainless steel heating element;

- * Detachable control panel to facilitate the cleaning of the tank;
- * Thermostat adjustable up to 180°C;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Switch ON/OFF for general power cut-off with light indicator;
- * Built-in stainless steel vat with oil level mark, max/min;
- * Anti-slip rubber feet;
- * Safety micro switch, to prevent the control panel from working when removed from the tank;
- * ½" tap with security system;
- * Oil outlet at the bottom of the tank for efficient drainage, equipped with an anti-residue filter.



- * Construcción de acero inoxidable;
- * Resistencia del acero inoxidable;

- * Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque;
- * Termostato regulable hasta 180°C;
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora;
- * Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. e min.;
- * Pies de goma antideslizantes;
- * Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo del tanque;
- * ½" grifo con sistema de seguridad;
- * Salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro anti-residuos.



- * Construction en acier inoxydable;
- * Résistance en acier inoxydable;

- * Tête amovible pour faciliter le nettoyage du réservoir;
- * Thermostat réglable jusqu'à 180°C;
- * Thermostat de sécurité à réarmement manuel;
- * Interrupteur marche/arrêt pour coupure le courant générale avec voyant lumineux;
- * Réservoir intérieur intégré en acier inoxydable avec repère de niveau d'huile, max. et min.;
- * Pieds en caoutchouc antidérapants;
- * Micro-interrupteur de sécurité, pour empêcher le panneau de commande de fonctionner lorsqu'il est retiré du réservoir ;
- * ½" robinet avec système de sécurité;
- * Sortie d'huile au fond de la cuve pour un drainage efficace, équipée d'un filtre anti-résidu.



Interruptor ON/OFF de corte de corrente geral com luz indicadora

Micro interruptor de segurança, para evitar o funcionamento do painel de controlo quando retirado da cuba;

Cuba interior embutida de inox com marca de nível de óleo, máx. e mín



Fixação traseira do cesto
Basket rear fixing


Fijación trasera de la cesta
Fixation arrière du panier

Fritadeira de pastelaria | Pastry fryer Freidora de pastelería | Friteuse pâtisserie

X | DOME



Ref.



X XDFJ 16LG PAST	9000W/400V	530x460x370	12	470x250x110
-------------------------	------------	-------------	----	-------------



Ref.



X XDFJ 30LG PAST	15000W/400V	650x670x370	20	575x445x110
-------------------------	-------------	-------------	----	-------------



Photo	code	Designation
	PNEJ-4LS	Painel de controlo 4L 3000W/230V <i>Control panel 4L 3000W/230V</i>
	PNEJ-6L	Painel de controlo 6L 3200W/230V <i>Control panel 6L 3200W/230V</i>
	PNEJ-8LC	Painel de controlo 8L 3500W/230V contactor <i>Control panel 8L 3500W/230V contactor</i>
	PNEJ-8LS	Painel de controlo 8L 4500W/400V (230/3) contactor <i>Control panel 8L 4500W/400V (230/3) contactor</i>
	PNEJ-10LM	Painel de controlo 10L 4500W/230V contactor <i>Control panel 10L 4500W/230V contactor</i>
	PNEJ-10LT	Painel de controlo 10L 7500W/400V contactor <i>Control panel 10L 7500W/400V contactor</i>
	PNEJ-10LTS	Painel de controlo 10L 8500W/400V (230/3) contactor <i>Control panel 10L 8500W/400V (230/3) contactor</i>
	PNEJ-16L	Painel de controlo 16L 9000W/400V (230/3) contactor <i>Control panel 16L 9000W/400V (230/3) contactor</i>
	PNEJ-30L	Painel de controlo 30L 15000W/400V (230/3) contactor <i>Control panel 30L 15000W/400V (230/3) contactor</i>
	4L S 07RE021	Resistência 3000W/230V <i>Heating element 3000W/230V</i>
	6L 07RE045	Resistência 3200W/230V <i>Heating element 3200W/230V</i>
	8L C 07RE001	Resistência 3500W/230V <i>Heating element 3500W/230V</i>
	8L S 07RE018	Resistência 1500W/230V (3x) <i>Heating element 1500W/230V (3x)</i>
	10L M 07RE054	Resistência 10L 4500W/230V <i>Heating element 10L 4500W/230V</i>
	10L T 07RE055	Resistência 2500W/230V (3x) <i>Heating element 2500W/230V (3x)</i>
	10L S 07RE035	Resistência 2830W/230V (3x) <i>Heating element 2830W/230V (3x)</i>
	16L 07RE032	Resistência 3000W/230V (3x) <i>Heating element 3000W/230V (3x)</i>
	30L 07RE033	Resistência 5000W/230V (3x) <i>Heating element 5000W/230V (3x)</i>
	07IU015	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	07SL000	Luz piloto verde 230V <i>Pilot light green 230V</i>
	07SL008	Luz piloto laranja 230V <i>Pilot light Orange 230V</i>

Photo	code	Designation
	4L -6/8L/C 07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	10L M 07CA010	Cabo de alimentação 3x2,5mm² <i>Power cord 3x2,5mm²</i>
	8L S - 10LT/S 07CA014	Cabo de alimentação 5x2,5mm² <i>Power cord 5x2,5mm²</i>
	07CT007	Contactor 18A <i>Relay 18A</i>
	07CT005	Contactor 25A <i>Relay 25A</i>
	09TR000	Torneira 1/2" <i>Safe tap 1/2"</i>
	07IS001	Micro interruptor <i>Safety switch</i>
	07TR011	Termostato de regulação para fritadeira 16A <i>Regulating thermostat Fryer 16A</i>
	07TS004	Termostato de segurança 20A <i>Safety thermostat 20A</i>
	8LS-10LT/S 07TS007	Termostato de segurança 3x20A <i>Safety thermostat 3x20A</i>
	4L -6/8L/C 06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain relief 3x1,5mm</i>
	10L M 06CC005	Cerra cabos PG 13,5mm <i>Strain relief PG 13,5mm</i>
	8L S - 10LT/S 06CC006	Cerra cabos PG 16mm <i>Strain relief PG 16mm</i>
	06BT005	Botão Mod. 3V <i>Knob Mod. 3V</i>
	09CST4LNIQ	Cesto niquelado 4L (pegas incluídas) <i>Basket 4L (handle included)</i>
	09BKT8FT	Cesto 8L largo (pegas incluídas) <i>Basket 8L - large (handle included)</i>
	09CST12LNIQ	Cesto niquelado 10L (pegas incluídas) <i>Basket 10L (handle included)</i>
	09CST16LNIQ	Cesto niquelado 16L (pegas incluídas) <i>Basket 16L (handle included)</i>
	09CST30LNIQ	Cesto niquelado 30L (pegas incluídas) <i>Basket 30L (handle included)</i>

Photo	code	Designation
	206TA002SN	Conjunto de pés (borracha+parafuso+porca) <i>Feet set (Ruber+Screw+Nut)</i>
	06PG004	Pega do testo <i>Lid handle</i>
	09CU000	Cuba 4L (GN 1/3 200) <i>Oil container 4L (GN 1/3 200)</i>
	09CU014	Cuba 6L (GN 1/2 185) <i>Oil container 6L (GN 1/2 185)</i>
	09CU002	Cuba 8L torneira <i>Oil container 8L tap</i>
	109CU004TR	Cuba 10L (GN 2/3 200) com acessórios de torneira <i>Oil container 10L (GN 2/3 200) with Tap accessories</i>
	09CU007-ATR	Cuba 16L (GN 1/1 200) com acessórios de torneira <i>Oil container 16L (GN 1/1 200) with Tap accessories</i>
	09CU008-ATR	Cuba 30L (GN 2/1 200) com acessórios de torneira <i>Oil container 30L (GN 2/1 200) with Tap accessories</i>
	Cestos para batata palha. <i>Straw potato baskets.</i>	
	Opcional 109CST-CP215195	Cesto inox 215x195x135mm <i>Stainless basket 215x195x135mm</i>

Mesas para Fritadeira | Table for fryer

Mesa para freidora | Table pour friteuse

X | DOME



 * Stainless steel construction
* Adjustable feet

 * Construcción en acero inoxidable
* Pies ajustables

 * Construction en acier inox
* Pieds réglables

Mesas para Fritadeira | Table for fryer

Mesa para freidora | Table pour friteuse




Ref.	Mod.	 LxPxA mm
 XDMF J7	7L	285x420x630
 XDMF J77	2x7L	555x420x630
 XDMF J10	10L	345x450x630
 XDMF J1010	2x10L	675x450x630
 XDMF J16	PF 16L	655x420x630
 XDMF J30	PF 30L	670x625x630

Apenas para fritadeiras modelo J - modelos XDFJ

Only for fryers model J - models XDFJ

Solo para freidoras modelo J - modelos XDFJ

Seulement pour les friteuses modèle J - modèles XDFJ



Fritadeiras

FRYERS · FREIDORA · FRITEUSES

X | DOME

Interruptor ON/OFF
de corte de corrente geral
com luz indicadora

Termostato
regulável até 180°C

Micro interruptor
de segurança,
para evitar
o funcionamento
do painel de
controlo quando
retirado da cuba

Construção
em aço inox;

Pés de borracha
anti deslizantes



*Modelos com potência de 3500W
e superior equipados com contactor*

Cabeça desmontável
para facilitar a limpeza da cuba

Resistência
em aço inox

Termostato
de segurança
com rearme manual

Cuba interior embutida
de inox com marca de
nível de óleo, máx. e mín.

Torneira
em aço inox 1/2"

Saída de óleo no
fundo da cuba para
escoamento eficiente
equipado com filtro
anti-resíduos.



- * Stainless steel construction;
- * Stainless steel heating element;
- * Detachable control panel to facilitate the cleaning of the tank;
- * Thermostat adjustable up to 180°C;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Switch ON/OFF for general power cut-off with light indicator;
- * Models with power of 3500W and higher equipped with a contactor;
- * Built-in stainless steel vat with oil level mark, max/min.;
- * Anti-slip rubber feet;
- * Safety micro switch, to prevent the control panel from working when removed from the tank.
- * 1/2" tap with security system;
- * Oil outlet at the bottom of the tank for efficient drainage, equipped with an anti-residue filter.



- * Construcción de acero inoxidable;
- * Resistencia del acero inoxidable;
- * Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque;
- * Termostato regulable hasta 180°C;
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora;
- * Modelos con potencia de 3500W y superior equipados con contactor;
- * Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. e mín.;
- * Pies de goma antideslizantes;
- * Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo del tanque.
- * 1/2" grifo con sistema de seguridad;
- * Salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro anti-residuos.



- * Construction en acier inoxydable;
- * Résistance en acier inoxydable;
- * Tête amovible pour faciliter le nettoyage du réservoir;
- * Thermostat réglable jusqu'à 180°C;
- * Thermostat de sécurité à réarmement manuel;
- * Interrupteur marche/arrêt pour coupure le courant générale avec voyant lumineux;
- * Modèles avec puissance de 3500 W et plus équipés d'un contacteur;
- * Réservoir intérieur intégré en acier inoxydable avec repère de niveau d'huile, max. et min.;
- * Pieds en caoutchouc antidérapants;
- * Micro-interrupteur de sécurité, pour empêcher le panneau de commande de fonctionner lorsqu'il est retiré du réservoir.
- * 1/2" robinet avec système de sécurité;
- * Sortie d'huile au fond de la cuve pour un drainage efficace, équipée d'un filtre anti-résidu.



Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 Cesto Basket Panier LxPxA mm
------	--	--	---	---

 XDFK 6L	3200W/230V	282x425x330	6,50	235x223x110
--	------------	-------------	------	-------------



Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 Cesto Basket Panier LxPxA mm
------	---	--	---	---

 XDFK 66L	2x3200W/230V	552x425x330	11,5	235x223x110
---	--------------	-------------	------	-------------

Com torneira | With TAP | Con Grifo | Avec Vidange

X | DOME



Ref.		 LxPxA mm		 Cesto Basket Panier LxPxA mm
------	---	--	---	---

 XDFK 7LG C	3500W/230V Contactor	312x525x430	8	235x223x110
---	-------------------------	-------------	---	-------------

 *XDFK 7LG S	4500W/400V (230/3)*	312x525x430	8	235x223x110
---	------------------------	-------------	---	-------------

* Aparelho pode ser ligado em monofásico com a união de 3 fases no cabo de ligação.
 * The device can be connected in single-phase mode, joining the 3 phases of the power cable
 * Dispositivo se puede conectar en monofásico con la conexión de 3 fases en el cable de conexión.
 * L'appareil peut être connecté en mode monophasé, joignant les 3 phases du câble d'alimentation.



Ref.		 LxPxA mm		 Cesto Basket Panier LxPxA mm
------	---	--	--	---

 XDFK 10LG M	4500W/230V	372x550x430	10	255x255x120
--	------------	-------------	----	-------------

 XDFK 10LG T	7500W/400V	372x550x430	10,50	255x255x120
--	------------	-------------	-------	-------------

 XDFK 10LG S	8500W/400V Resist.duplas	372x550x430	11	255x255x120
--	-----------------------------	-------------	----	-------------


X | DOME



Ref.



LxPxA
mm



LxPxA
mm

X	XDFK 77LG C	2x3500W/230V Contactor	620x525x430	14	235x223x110
----------	--------------------	---------------------------	-------------	----	-------------

X	*XDFK 77LG S	2x4500W/400V (230/3)*	620x525x430	14	235x223x110
----------	---------------------	--------------------------	-------------	----	-------------

* Aparelho pode ser ligado em monofásico com a união de 3 fases no cabo de ligação.


* The device can be connected in single-phase mode, joining the 3 phases of the power cable

* Dispositivo se puede conectar en monofásico con la conexión de 3 fases en el cable de conexión.


* L'appareil peut être connecté en mode monophasé, joignant les 3 phases du câble d'alimentation.



Ref.



LxPxA
mm



LxPxA
mm

X	XDFK 1010LG M	2x4500W/230V	740x550x430	18	255x255x120
----------	----------------------	--------------	-------------	----	-------------

X	XDFK 1010LG T	2x7500W/400V	740x550x430	20	255x255x120
----------	----------------------	--------------	-------------	----	-------------

X	XDFK 1010LG S	2x8500W/400V Resist. duplas	740x550x430	20	255x255x120
----------	----------------------	--------------------------------	-------------	----	-------------

Fritadeiras

FRYERS · FREIDORA · FRITEUSES

X | DOME



- * Stainless steel construction;
- * Stainless steel heating element;
- * Detachable control panel to facilitate the cleaning of the tank;
- * Three-phase thermostat adjustable up to 180°C;
- * Three-phase safety thermostat with manual reset;
- * Three-phase ON / OFF switch for general power cut-off with indicator light;
- * Built-in stainless steel vat with oil level mark, max/min.;
- * Anti-slip rubber feet;
- * Safety micro switches, to prevent the operation of the control panel when removed from the tank;
- * 3/4" faucet with security system;
- * Oil outlet at the bottom of the tank, for efficient drainage equipped with an anti-waste filter.



- * Construcción de acero inoxidable;
- * Resistencia del acero inoxidable;
- * Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque;
- * Termostato trifásico regulable hasta 180°C;
- * Termostato de seguridad trifásico con reset manual;
- * Interruptor de encendido / apagado trifásico para corte de energía general con luz indicadora;
- * Cuba empotrada de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. y mín.;
- * Pies de goma antideslizantes;
- * Microinterruptores de seguridad, para evitar el funcionamiento del panel de control cuando se retira del tanque;
- * Grifo de 3/4" con sistema de seguridad;
- * Salida de aceite en el fondo del tanque, para un drenaje eficiente equipado con un filtro anti-desperdicio.



- * Construction en acier inoxydable;
- * Résistance en acier inoxydable;
- * Tête amovible pour faciliter le nettoyage du réservoir;
- * Thermostat triphasé réglable jusqu'à 180°C;
- * Thermostat de sécurité triphasé à réarmement manuel;
- * Interrupteur marche/arrêt triphasé pour coupure de courant générale avec voyant lumineux;
- * Cuve intégrée en acier inoxydable avec repère de niveau d'huile, max. et min.;
- * Pieds en caoutchouc antidérapants;
- * Micro-interrupteurs de sécurité, pour empêcher le fonctionnement du panneau de commande lorsqu'il est retiré du réservoir;
- * Robinet 3/4" avec système de sécurité;
- * Sortie d'huile au fond du réservoir, pour un drainage efficace équipé d'un filtre anti-gaspillage.

Micro interruptores de seguridad, para evitar o funcionamento do painel de controlo quando retirado da cuba

Termostato trifásico regulável até 180°C

Construção em aço inox

Termostato trifásico de segurança com rearme manual

Pés de borracha anti deslizantes

Cabeça desmontável para facilitar a limpeza da cuba

Comutador trifásico ON/OFF de corte de corrente geral com luz indicadora

Resistência em aço inox

Saída de óleo no fundo da cuba, para escoamento eficiente equipado com filtro anti-resíduos

Torneira 3/4" com sistema de segurança

Cuba interior embutida de inox com marca de nível de óleo, máx. e mín

Com torneira 3/4" | With TAP 3/4"
Con Grifo 3/4" | Avec Vidange 3/4"

X | DOME



XDFK 7LG34 S



XDFK 77LG34 S



XDFK 10LG34 S



XDFK 1010LG34 S

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 Cesto Basket Panier LxPxA mm
X* XDFK 7LG34 S	4500W/400V	312x525x430	8	235x223x110
X* XDFK 77LG34 S	2x4500W/400V	620x525x430	14	235x223x110
XDFK 10LG34 S	8500W/400V	372x550x430	11	255x255x120
XDFK 1010LG34 S	2x8500W/400V	740x550x430	20	255x255x120

* Aparelho pode ser ligado em monofásico com a união de 3 fases no cabo de ligação.

* The device can be connected in single-phase mode, joining the 3 phases of the power cable

* Dispositivo se puede conectar en monofásico con la conexión de 3 fases en el cable de conexión.

* L'appareil peut être connecté en mode monophasé, joignant les 3 phases du câble d'alimentation.

Fritadeiras

PASTRY FRYER • FRITADEIRA DE PASTELARIA
FREIDORA DE PASTELERÍA • FRITEUSE DE PÂTISSERIE

X | DOME



- * Stainless steel construction;
- * Stainless steel heating element;
- * Detachable control panel to facilitate the cleaning of the tank;
- * Thermostat adjustable up to 180°C;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Switch ON/OFF for general power cut-off with light indicator;
- * Stainless steel built-in inner tank with oil level mark, max. & min.;
- * Anti-slip rubber feet;
- * Safety micro switch, to prevent the control panel from working when removed from the tank;
- * 1/2" tap with security system;
- * Oil outlet at the bottom of the tank for efficient drainage, equipped with an anti-residue filter.



- * Construcción de acero inoxidable;
- * Resistencia del acero inoxidable;
- * Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque;
- * Termostato regulable hasta 180°C;
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora;
- * Depósito interior integrado de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. e min.;
- * Pies de goma antideslizantes;
- * Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo del tanque;
- * 1/2" grifo con sistema de seguridad;
- * Salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro anti-residuos.



- * Construction en acier inoxydable;
- * Résistance en acier inoxydable;
- * Tête amovible pour faciliter le nettoyage du réservoir;
- * Thermostat réglable jusqu'à 180°C;
- * Thermostat de sécurité à réarmement manuel;
- * Interrupteur marche/arrêt pour coupure le courant générale avec voyant lumineux;
- * Réservoir intérieur intégré en acier inoxydable avec repère de niveau d'huile, max. et min.;
- * Pieds en caoutchouc antidérapants;
- * Micro-interrupteur de sécurité, pour empêcher le panneau de commande de fonctionner lorsqu'il est retiré du réservoir ;
- * 1/2" robinet avec système de sécurité;
- * Sortie d'huile au fond de la cuve pour un drainage efficace, équipée d'un filtre anti-résidu.



Fixação traseira do cesto
Basket rear fixing


Fijación trasera de la cesta
Fixation arrière du panier

Fritadeira de pastelaria | Pastry fryer Freidora de pastelería | Friteuse pâtisserie

X | DOME



Ref.



XDFK 16LG PAST

9000W/400V


578x525x430

14

470x250x110



Ref.



XDFK 30LG PAST

15000W/400V

695x710x430

23

575x445x110



Photo	code	Designation
	PNEK-6L	Painel de controlo 6L 3200W/230V <i>Control panel 6L 3200W/230V contactor</i>
	PNEK-7LCON	Painel de controlo 7L 3500W/230V contactor <i>Control panel 7L 3500W/230V contactor</i>
	PNEK-7LS	Painel de controlo 7L 4500W/400V (230/3) contactor <i>Control panel 7L 4500W/400V (230/3) contactor</i>
	PNEK-10LM	Painel de controlo 10L 4500W/230V contactor <i>Control panel 10L 4500W/230V contactor</i>
	PNEK-10LT	Painel de controlo 10L 7500W/400V contactor <i>Control panel 10L 7500W/400V contactor</i>
	PNEK-10LTS	Painel de controlo 10L 8500W/400V contactor <i>Control panel 10L 8500W/400V (230/3) contactor</i>
	PNEK-7LS34	Painel de controlo 7L 4500W/400V (230/3) <i>Control panel 7L 4500W/400V (230/3)</i>
	PNEK-10LTS34	Painel de controlo 10L 8500W/400V <i>Control panel 10L 8500W/400V (230/3)</i>
	PNEK-16L-PAST	Painel de controlo 16L 9000W/400V contactor <i>Control panel 16L 9000W/400V contactor</i>
	PNEK-30L-PAST	Painel de controlo 30L 18000W/400V contactor <i>Control panel 30L 15000W/400V contactor</i>
	07RE045	Resistência 3200W/230V <i>Heating element 3200W/230V</i>
	7L C 07RE001	Resistência 3500W/230V <i>Heating element 3500W/230V</i>
	7L S 07RE018	Resistência 1500W/230V (3x) <i>Heating element 1500W/230V (3x)</i>
	10L M 07RE054	Resistência 10L 4500W/230V <i>Heating element 10L 4500W/230V</i>
	10L T 07RE055	Resistência 2500W/230V (3x) <i>Heating element 2500W/230V (3x)</i>
	10L S 07RE035	Resistência 2830W/230V (3x) <i>Heating element 2830W/230V (3x)</i>
	16L 07RE032	Resistência 3000W-230V (3x) <i>Heating element 3000W-230V (3x)</i>
	30L 07RE033	Resistência 5000W-230V (3x) <i>Heating element 5000W-230V (3x)</i>
	07IU015	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	7L-10L 34 07CM002	Interruptor Trifásico On/Off <i>Three Phase On / Off Switch</i>
	07SL010	Luz piloto verde SL 20 230V <i>Pilot light green SL 20 230V</i>
	07SL009	Luz piloto laranja SL 20 230V <i>Pilot light Orange SL 20 230V</i>
	07SL000	Luz piloto verde 230V <i>Pilot light green 230V</i>
	07SL008	Luz piloto laranja 230V <i>Pilot light Orange 230V</i>

Photo	code	Designation
	7LC 07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	10L M 07CA010	Cabo de alimentação 3x2,5mm² <i>Power cord 3x2,5mm²</i>
	7L S - 10LT/S 16L - 30L 07CA014	Cabo de alimentação 5x2,5mm² <i>Power cord 5x2,5mm²</i>
	07CT007	Contactador 18A <i>Relay 18A</i>
	07CT005	Contactador 25A <i>Relay 25A</i>
	07CT009	Contactador 32A (EU) <i>Relay 32A (EU)</i>
	07IS001	Micro interruptor <i>Safety switch</i>
	07TR011	Termostato de regulação para fritadeira 16A <i>Regulating thermostat Fryer 16A</i>
	07TR008	Termostato de regulação para fritadeira 3x16A <i>Regulating thermostat Fryer 3x16A</i>
	07TS004	Termostato de segurança 20A <i>Safety thermostat 20A</i>
	7LS-10LT/S 07TS007	Termostato de segurança 3x20A <i>Safety thermostat 3x20A</i>
	30L 07TS008	Termostato de segurança 3x32A <i>Safety thermostat 3x32A</i>
	7L C 06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain relief 3x1,5mm</i>
	10L M 06CC005	Cerra cabos PG 13,5mm <i>Strain relief PG 13,5mm</i>
	7LS-10LT/S 16L - 30L 06CC006	Cerra cabos PG 16mm <i>Strain relief PG 16mm</i>
	06BT005	Botão Mod. 3V <i>Knob Mod. 3V</i>
	09TR000	Torneira 1/2" <i>Safe tap 1/2"</i>
	09TR001	Torneira 3/4" <i>Safe tap 3/4"</i>
	09BKT8FT	Cesto niquelado 8L - largo (pegas incluídas) <i>Basket 7L - large (handle included)</i>
	09CST12LNIQ	Cesto niquelado 10L (pegas incluídas) <i>Basket 10L (handle included)</i>


Photo	code	Designation
	16L 09CST16LNIQ	Cesto niquelado 16L (pegas incluídas) <i>Basket 16L (handle included)</i>
	30L 09CST30LNIQ	Cesto niquelado 30L (pegas incluídas) <i>Basket 30L (handle included)</i>
	204PBM6S	Conjunto de pés (borracha+parafuso+porca) <i>Feet set (Ruber+Screw+Nut)</i>
	06PG004	Pega do testo <i>Lid handle</i>

Fritadeiras de Móvel

FRYERS ON CABINET • FREIDORAS CON MÓVIL
FRITEUSES SUR COFFRE



DOME



- * Stainless steel construction;
- * Stainless steel heating element;
- * Detachable control panel to facilitate the cleaning of the tank;
- * Adjustable thermostat 180°C;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Rotary switch ON/OFF for general power cut-off with indicator light;
- * Welded stainless steel vat with oil level mark, max./min.;
- * Drain tap, inside the cabinet. Without used oil storage tank;
- * Adjustable feet;
- * Safety micro switch, to prevent the operation of the control panel when removed from the tank;
- * Oil outlet at the bottom of the tank for efficient drainage and anti-residue filter.



- * Construcción de acero inoxidable;
- * Resistencia del acero inoxidable;
- * Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque;
- * Termostato regulable 180°C;
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Comutador ENCENDIDO / APAGADO para corte de energía general con luz indicadora;
- * Cuba soldada de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. En.;
- * Grifo de desagüe, dentro del armario. Sin tanque de almacenamiento de aceite usado;
- * Pies regulables;
- * Microinterruptor de seguridad, para evitar el funcionamiento del panel de control cuando se retira del tanque;
- * Salida de aceite en el fondo del tanque para un drenaje eficiente y filtro anti-residuos.



- * Construction en acier inoxydable;
- * Résistance en acier inoxydable;
- * Tête amovible pour faciliter le nettoyage du réservoir;
- * Thermostat réglable 180°C;
- * Thermostat de sécurité à réarmement manuel;
- * Interrupteur marche/arrêt pour coupure le courant générale avec voyant lumineux;
- * Cuve soudée en acier inoxydable avec repère de niveau d'huile, max. Dans.;
- * Robinet de vidange, à l'intérieur de l'armoire. Sans réservoir de stockage d'huile usée;
- * Pieds réglables;
- * Micro-interrupteur de sécurité, pour empêcher le fonctionnement du panneau de commande lorsqu'il est retiré du réservoir;
- * Sortie d'huile au fond du réservoir pour un drainage efficace et un filtre anti-résidu.

Fritadeiras de móvel | Fryers on cabinet


Freidoras con móvil | Friteuses sur coffre

X | DOME



Ref.		 LxPxA mm		 Cesto Basket Panier LxPxA mm
 XDFK J10L MV	7,5kW/400V	400x600x1030	30	250x255x120
 XDFK J15L MV	12kW/400V	400x600x1030	32	295x260x120
 XDFK J20L MV	18kW/400V	400x700x1030	35	415x260x120

Ref.



 XDFK J1010L MV 2x7,5kW/400V 800x600x1030 54 250x255x120

 XDFK J1515L MV 2x12kW/400V 800x600x1030 56 295x260x120

 XDFK J2020L MV 2x18kW/400V 800x700x1030 60 415x260x120



Fritadeiras de Móvel

FRYERS ON CABINET • FREIDORAS CON MÓVIL
FRITEUSES SUR COFFRE

X | DOME



- * Stainless steel construction;
- * Stainless steel heating element;
- * Detachable control panel to facilitate the cleaning of the tank;
- * Adjustable thermostat 180°C;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Rotary switch ON/OFF for general power cut-off with indicator light;
- * Welded stainless steel vat with oil level mark, max. & min.;
- * Drain tap, inside the cabinet. Without used oil storage tank;
- * Adjustable feet;
- * Safety micro switch, to prevent the operation of the control panel when removed from the tank;
- * Oil outlet at the bottom of the tank for efficient drainage and anti-residue filter.



- * Construcción de acero inoxidable;
- * Resistencia del acero inoxidable;
- * Cabezal desmontable para facilitar la limpieza del tanque;
- * Termostato regulable 180°C;
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Comutador de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora;
- * Cuba soldada de acero inoxidable con marca de nivel de aceite, máx. y mín.;
- * Grifo de desagüe, dentro del armario. Sin tanque de almacenamiento de aceite usado;
- * Pies regulables;
- * Microinterruptor de seguridad, para evitar el funcionamiento del panel de control cuando se retira del tanque;
- * Salida de aceite en el fondo del tanque para un drenaje eficiente y filtro anti-residuos.



- * Construction en acier inoxydable;
- * Résistance en acier inoxydable;
- * Tête amovible pour faciliter le nettoyage du réservoir;
- * Thermostat réglable 180°C;
- * Thermostat de sécurité à réarmement manuel;
- * Interrupteur marche/arrêt pour coupure le courant générale avec voyant lumineux;
- * Cuve soudée en acier inoxydable avec repère de niveau d'huile, max. et min.;
- * Robinet de vidange, à l'intérieur de l'armoire. Sans réservoir de stockage d'huile usée;
- * Pieds réglables;
- * Micro-interrupteur de sécurité, pour empêcher le fonctionnement du panneau de commande lorsqu'il est retiré du réservoir;
- * Sortie d'huile au fond du réservoir pour un drainage efficace et un filtre anti-résidu.



Fixação traseira do cesto
Basket rear fixing



Fijación trasera de la cesta
Fixation arrière du panier

Opção de utilização de 2 cestos de 20lt
Option to use 2 20lt baskets

Opción de utilización de 2 cestos de 20 litros.
Option d'utilisation de 2 paniers de 20 litres.

Fritadeiras de móvel | Fryers on cabinet
Freidoras con móvil | Friteuses sur coffre

X | DOME



XDFK J20L MV PAST



XDFK J35L MV PAST

Ref.		 LxPxA mm		 Cesto Basket Panier LxPxA mm
 XDFK J20L MV PAST	12kW/400V	600x600x1030	32	470x232x120
 XDFK J35L MV PAST	18kW/400V	800x700x1030	42	532x432x120



Photo	code	Designation
	PNEK-J10LMV	Painel de controlo 10L 7,5kW/400V contactor <i>Control panel 10L 7,5kW/400V contactor</i>
	PNEK-J15LMV	Painel de controlo 15L 12kW/400V contactor <i>Control panel 15L 12kW/400V contactor</i>
	PNEK-J20LMV	Painel de controlo 20L 18kW/400V contactor <i>Control panel 20L 18kW/400V contactor</i>
	PNEK-J20MV-PAST	Painel de controlo 20L móvel 12kW/400V contactor <i>Control panel 35L cabinet 12kW/400V contactor</i>
	PNEK-J35MV-PAST	Painel de controlo 35L móvel 18kW/400V contactor <i>Control panel 35L cabinet 18kW/400V contactor</i>
	10L 07RE087	Resistência 2,5kW-400V <i>Heating element 2,5kW-400V</i>
	15L 07RE085	Resistência 4kW-400V <i>Heating element 4kW-400V</i>
	20L/35L PASTL 07RE080	Resistência 6kW-230V <i>Heating element 6kW-230V</i>
	20L PAST 07RE088	Resistência JK20PST 4kW-400V <i>Heating element JK20PST 4kW-230V</i>
	07CM002	Interruptor Trifásico On/Off T20 <i>Three Phase On / Off Switch T20</i>
	07CM003	Interruptor Trifásico On/Off 4P 40A <i>Three Phase On / Off Switch 4P 40A</i>
	07SL010	Luz piloto verde SL20 230V <i>Pilot light green SL20 230V</i>
	07SL009	Luz piloto laranja SL20 230V <i>Pilot light Orange SL20230V</i>
	07CA019	Cabo de alimentação F4G2.5 <i>Power cord F4G2,5</i>
	07CA020	Cabo de alimentação F4G4 <i>Power cord F4G4</i>
	07CT010	Contactor 18A 400V <i>Relay 18A 400V</i>
	07CT011	Contactor 25A 400V <i>Relay 25A 400V</i>
	07CT012	Contactor 32A 400V <i>Relay 32A 400V</i>
	07IS001	Micro interruptor <i>Safety switch</i>

Photo	code	Designation
	07TR008	Termostato de regulação para fritadeira 3x16A <i>Regulating thermostat Fryer 3x16A</i>
	07TS007	Termostato de segurança 3x20A <i>Safety thermostat 3x20A</i>
	07TS008	Termostato de segurança 3x32A <i>Safety thermostat 3x32A</i>
	06CC007	Cerra cabos PG 21 <i>Strain relief PG 21</i>
	06BT005	Botão Mod. 3V <i>Knob Mod. 3V</i>
	09CSTJK10	Cesto niquelado JK10L (pegas incluídas) <i>Basket JK10L (handle included)</i>
	09CSTJK15	Cesto niquelado JK15L (pegas incluídas) <i>Basket 10L (handle included)</i>
	09CSTJK20	Cesto niquelado JK20L (pegas incluídas) <i>Basket 20L (handle included)</i>
	09CSTJK20PAST	Cesto niquelado 20L PAST (pegas incluídas) <i>Basket 20L PAST (handle included)</i>
	09CSTJK35PAST	Cesto niquelado 35L PAST (pegas incluídas) <i>Basket 35L PAST (handle included)</i>
	06PG004	Pega do testo <i>Lid handle</i>
	09TR003	Passador Esfera 3/4" <i>3/4" Sphere Dowel</i>
	04PE002	Pé ajustável em aço inox 304, Parafuso M10 <i>Adjustable foot, Stainless steel 304 M10 bolt</i>

Aquecedor de Fritos

THERMAL BRIDGES · CALENTADORES DE FRITOS · CHAUFFE ALIMENTS

X | DOME



- * Stainless steel construction
- * Equipped with 1/1 GN bowl
- * Heating elements located at the top
- * Perforated drain pan;
- * Anti-slip feet;
- * Individual ON/OFF switch for each resistance;
- * Resistance distance 320mm.



- * Construcción de acero inoxidable
- * Equipado con cuba GN 1/1
- * Elementos calefactores ubicados en la parte superior
- * Bandeja de drenaje perforada;
- * Pies antideslizantes;
- * Interruptor de ON/OFF individual para cada resistencia;
- * Distancia de resistencia 320 mm.




- * Construction en acier inoxydable
- * Equipé d'un bac 1/1 GN
- * Éléments chauffants situés en haut
- * Plaque perforé amovible;
- * Pieds antidérapants;
- * Interrupteur marche/arrêt individuel pour chaque résistance;
- * Distance de résistance 320 mm.



Resistência sílica | Resistencia de cuarzo | Quartz Heating element | Résistance silice



Ref.



XDAF GN 11

1000W/230V

325x570x480


6,2

GN 1/1 x 40

Resistência cromoníquel | Resistencia acero inoxidable | Stainless steel heating element | Résistance acier inoxydable



Ref.



XDAF GN 11 RB

1000W/230V

325x570x480


6,2

GN 1/1 x 40

Aquecedor de Fritos

THERMAL BRIDGES • CALENTADORES DE FRITOS • CHAUFFE ALIMENTS

X | DOME



- * Stainless steel construction
- * Equipped with 1/1 GN bowl
- * Heating elements located at the top (ceramic, 650W)
- * Removable perforated drain trays for easy cleaning;
- * Drainage tap located in the tub, with security system;
- * Anti-slip feet;
- * Switch ON/OFF ;



- * Construcción de acero inoxidable
- * Equipado con cuba GN 1/1
- * Elementos calefactores ubicados en la parte superior (cerámica, 650W)
- * Bandejas de drenaje perforadas extraíbles para una fácil limpieza;
- * Grifo de drenaje ubicado en la bañera, con sistema de seguridad;
- * Pies antideslizantes;
- * Interruptor ON/OFF;



- * Construction en acier inoxydable
- * Equipé d'un bac GN 1/1
- * Éléments chauffants situés en haut (céramique, 650W)
- * Plaque perforé amovible/bac de salage;
- * Robinet de vidange avec système de sécurité;
- * Pieds antidérapants;
- * Interrupteur marche/arrêt;

X | DOME



XDAF 11 150



XDAF K11 150 MV



XDAF K11 150



Ref.		 LxPxA mm	
 XDAF 11 150	650W/230V	330x620x460	6
 XDAF K11 150G	650W/230V	372x640x510	8
 XDAF K11 150 MV	650W/230V	400x600x1095	17




Photo	code	Designation
		
	GN 11 07RS001	Resistência sílica completa 500W/230V <i>I-red heating element 500W/230V</i>
	GN 11 RB 07RE069	Resistência cromoníquel completa 500W/230V <i>Shielded heating element 500W 230V</i>
	GN 11 (RB) 07IU013	Interruptor On/Off da resistência <i>Power Switch for heating elements</i>
	GN 11 (RB) 09CU011	Cuba GN 1/1 x65mm <i>Container GN 1/1 x65mm</i>
	GN 11 (RB) 09CU012	Cuba GGN 1/1 x40mm perfurada <i>Container GN 1/1 x40mm perforated</i>
	07LG000	Conector elétrico <i>Electrical connector</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain relief 3x1,5mm</i>
	204PBM6S	Conjunto de pés (borracha+parafuso) <i>Feet set (Ruber+Screw)</i>
	150G/MV 07RC001	Resistência cerâmica 650W/230V <i>Ceramic Heat. element 650W/230V</i>
	150G/MV 07IU015	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	07SL000	Luz piloto verde 230V <i>Pilot light green 230V</i>

Photo	code	Designation
	150G/MV 119RPAF11150	Grelha perfurada <i>Perforated grid</i>
	150 MV 09TR002	Passador Esfera 1/2" <i>1/2 "Sphere Dowel</i>
	150G 09TR000	Torneira 1/2" <i>Safe tap 1/2"</i>
	150 MV 04PE002	Pé ajustável em aço inox 304, Parafuso M10 <i>Adjustable foot, Stainless steel 304 M10 bolt</i>

Torradeiras

TOASTERS · TOSTADORES · TOASTEURS

X | DOME

Resistência sílica | Resistencia de cuarzo | Quartz Heating element | Résistance silice



- * Stainless steel construction;
- * Switches ON/OFF with independent selection of the levers;
- * Heating elements safeguards;
- * Removable grid with handle;
- * Drawer picks up crumbs;
- * Timer (optional);



- * Construcción en acero inoxidable;
- * Interruptores ON/OFF para cada piso;
- * Protección para las resistencias;
- * Parrilla desmontable;
- * Cajón recoge migas;
- * Temporizador (opción);



- * Construction en acier inox;
- * Interrupteurs marche/arrêt avec sélection indépendante par rampe;
- * Grille avec poignée amovible;
- * Tiroir ramasse déchets;
- * Minuteur (facultatif);

Resistência sílica | Resistencia de cuarzo
Quartz Heating element | Résistance quartz

X | DOME



XDT 1 2R



XDT 1TI 2R



XDT 2 2R



XDT 2TI 2R

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 Capac.
 XDT 1 2R	2000W/230V	532x270x280	7,6	6
 XDT 1TI 2R	 2000W/230V	532x270x280	7,7	6
 XDT 2 2R	3000W/230V	532x270x370	9,3	2x6
 XDT 2TI 2R	 3000W/230V	532x270x370	9,4	2x6


2 sílicas por nivel / 2 tubes per level



XDT 1




XDT 1TI




XDT 2



XDT 2TI



XDT 2 S



XDT 2TI S

Ref.		 LxPxH mm		 Capac.
 XDT 1	2000W/230V	532x270x280	7	6
 XDT 1TI	 2000W/230V	532x270x280	7,7	6
 XDT 2	3000W/230V	532x270x370	8	2x6
 XDT 2TI	 3000W/230V	532x270x370	9,4	2x6
 XDT 2 S	3600W/230V	685x275x370	10	2x8
 XDT 2TI S	 3600W/230V	685x275x370	10	2x8

3 silicas por nivel / 3 tubes per level

Torradeiras

TOASTERS · TOSTADORES · TOASTEURS

X | DOME

Resistência cromoníquel | Resistencia acero inoxidable | Stainless steel heating element | Résistance acier inoxyable

Construção
em aço inox



Temporizador
(opcional)

Interruptores
ON/OFF com
seleção
independente
por rampa

Grelha amovível com pega

Tabuleiro aparador de migalhas



- * Stainless steel construction;
- * Switches ON/OFF with independent selection of the levers;
- * Heating elements safeguards;
- * Removable grid with handle;
- * Drawer picks up crumbs;
- * Timer (optional);



- * Construcción en acero inoxidable;
- * Interruptores ON/OFF para cada piso;
- * Protección para las resistencias;
- * Parrilla desmontable;
- * Cajón recoge migas;
- * Temporizador (opción);



- * Construction en acier inox;
- * Interrupteurs marche/arrêt avec slection indépendante par rampe;
- * Grille avec poignée amovible;
- * Tiroir ramasse déchets;
- * Minuteur (facultatif);



XDTB 1



XDTB 1TI



XDTB 2



XDTB 2TI



XDTB 2 S




XDTB 2TI S

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 Capac.
 XDTB 1	2200W/230V	535x270x280	7	6
 XDTB 1TI	 2200W/230V	535x270x280	7	6
 XDTB 2	3300W/230V	535x270x370	9	2x6
 XDTB 2TI	 3300W/230V	535x270x370	9,1	2x6
 XDTB 2 S	3600W/230V	665x270x370	10	2x8
 XDTB 2TI S	 3600W/230V	665x270x370	10,7	2x8

Torradeiras

TOASTERS · TOSTADORES · TOASTEURS

X | DOME



* Aplicável em modelos de resistência Sílica



- * Stainless steel construction;
- * Switches ON/OFF with independent selection of the levers;
- * Heating elements safeguards;
- * Removable grid with handle;
- * Drawer picks up crumbs;
- * Timer (optional);



- * Construcción en acero inoxidable;
- * Interruptores ON/OFF para cada piso;
- * Protección para las resistencias;
- * Parrilla desmontable;
- * Cajón recoge migas;
- * Temporizador (opción);



- * Construction en acier inox;
- * Interrupteurs marche/arrêt avec slection indépendante par rampe;
- * Grille avec poignée amovible;
- * Tiroir ramasse déchets;
- * Minuteur (facultatif);



XDTE 2



XDTE 2TI



XDTE 3



XDTE 3TI

Ref.		 LxPxA mm		 Capac.
 XDTE 2	1800W/230V	355x270x370	6,4	8
 XDTE 2TI	[Ⓢ] 1800W/230V	355x270x370	6,5	8
 XDTE 3	2400W/230V	355x270x465	8,8	12
 XDTE 3TI	[Ⓢ] 2400W/230V	355x270x465	8,9	12

2 silicas por nivel / 2 tubes per level

Resistência cromoníquel | Resistencia acero inoxidable
Stainless steel heating element | Résistance acier inoxydable

X | DOME



XDTEB 2



XDTEB 2TI



XDTEB 3



XDTEB 3TI

Ref.		 LxPxH mm	 Kg	 Capac.
 XDTEB 2	2400W/230V	355x270x370	6,4	8
 XDTEB 2TI	 2400W/230V	355x270x370	6,5	8
 XDTEB 3	3200W/230V	355x270x465	8,8	12
 XDTEB 3TI	 3200W/230V	355x270x465	8,9	12






Photo	Ref.	Mod.
	07TI000	Temporizador 0/15min 230V Timer 0/15min 230V
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm Strain relief 3x1,5mm
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² Power cord 3x1,5mm²
	206TA002SN	Conjunto de pés (borracha+parafuso+porca) Rubber foot with hole
	XDT 2R 07RS001	Resistência sílica completa 500W/230V 379mm I-red heating element 500W/230V 379mm
	XDT 07RS002	Resistência sílica completa 330W/230V 379mm I-red heating element 330W/230V 379mm
	XDT S 07RS003	Resistência sílica completa 400W/230V 529mm I-red heating element 400W/230V 529mm
	XDTE 07RS008	Resistência sílica completa 300W/115V 250mm I-red heating element 300W/115V 250mm
	XDTB 07RE089	Resistência Crominíquel 1100W/230V Diam. 6,25mm Shielded heating element 1100W/230V Diam. 6,25mm
	XDTB S 07RE058	Resistência Crominíquel 1200W/230V Diam. 6,25mm Shielded heating element 1200W/230V Diam. 6,25mm
	XDTEB 07RE075	Resistência Crominíquel 800W/230V Diam. 6,25mm Shielded heating element 800W/230V Diam. 6,25mm
	06BT005	Botão do termostato Mod. 3V Thermostat knob Mod. 3V
	07IU013	Interruptor On/Off da resistência Power Switch for heating elements
	07LG000	Conector elétrico Electrical connector

Photo	Ref.	Mod.
	09GM000	Grelha amovível TB 380 <i>Removable Grill Toaster TB 380</i>
	09GA400	Grelha amovível TK 400 <i>Removable Grill Toaster TK 400</i>
	09GM500	Grelha amovível TB 530 <i>Removable Grill Toaster TB 530</i>
	09GMTQP	Grelha amovível TQP 250 <i>Removable Grill Toaster TQP 250</i>
	09GF000	Grelha Fixa Central TB 380 <i>Central Fixed Grill TB 380</i>
	09GS000	Grelha Fixa Sup/Inf TB 380 <i>Fixed Grill Sup / Inf TB 380</i>
	09GS500	Grelha Fixa TB 530 <i>Fixed Grill TB 530</i>
	09GFTQP	Grelha Fixa TQP 250 <i>Fixed Grill TQP 250</i>
	119BDT380	Bandeja TB 380 <i>Tray TB 380</i>
	119BDT400	Bandeja TK 400 <i>Tray TK 400</i>
	119BDT530	Bandeja TB 530 <i>Tray TB 530</i>
	119BDT250	Bandeja TQP 250 <i>Tray TQP 250</i>

Torradeiras

TOASTERS CONVEYOR · TOSTADORES DE CINTA · TOASTEURS CONVOYEUR

X | DOME



- * Stainless steel construction;
- * Independent heating control;
- * Speed regulation;
- * Stainless steel conveyor belt;
- * ON / OFF switch;
- * Superior tray to keep food warm;
- * Adjustable feet.



- * Construcción en acero inoxidable;
- * Controle de resistencias independiente;
- * Regulador de velocidad;
- * Cinta en acero inoxidable;
- * Interruptor encendido / apagado;
- * Bandeja superior para mantener la comida caliente;
- * Pies ajustables.



- * Construction en acier inox ;
- * Commandes de chauffage indépendants ;
- * Regulation de vitesse ;
- * Tapis en acier inoxydable ;
- * Interrupteur marche/arrêt ;
- * Plateau supérieur pour garder les aliments au chaud ;
- * Pieds réglables.

Torradeira de cinta | Conveyor-belt Toaster
Tostadora de cinta | Toasteurs convoyeur

X | DOME



XDTH 210



XDTH 375

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 LxA mm
 XDTH 210	3000W/230V	885X450x320	25	210x75
 XDTH 375	4000W/230V	885x615x320	30	375x75






Photo	Ref.	Mod.
	210 07RE064	Resistência 1200W/230V (superior) <i>Heating element 1200W/230V (superior)</i>
	210 07RE065	Resistência 1800W/230V (inferior) <i>Heating element 1800W/230V (inferior)</i>
	375 07RE042	Resistência 2000W/230V <i>Heating element 2000W/230V</i>
	07IU005	Interruptor On/Off <i>Main switch</i>
	07IU013	Interruptor das resistências <i>Single light switch</i>
	104RI210TTH	Tapete rolante TTH210 <i>Conveyor belt TTH-210</i>
	104RI375TTH	Tapete rolante TTH375 <i>Conveyor belt TTH375</i>
	04CA001	Rolamento do tapete <i>Conveyor wheel</i>
	07MT001	Motor 230V 6rpm <i>Motor 230V 6rpm</i>
	04CT000	Conector de nylon <i>Nylon connector</i>
	07PE-MT	Placa de controlo (Velocidade) <i>Motor control board (speed regulator)</i>
	07PT000	Potênciometro <i>Potentiometer (speed regulator)</i>
	06BT002-TH	Botão Mod. 3 (regulador de velocidade) <i>Knob Mod. 3 (speed regulator)</i>
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	07LG001	Conector elétrico <i>Electric connector</i>
	210 06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain relief 3x1,5mm</i>
	375 06CC005	Cerra cabos PG 13,5mm2 <i>Strain Relief PG 13,5mm2</i>
	210 07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm2 <i>Power cord 3x1,5mm2</i>
	375 07CA010	Cabo de alimentação 3x2,5mm2 <i>Power cord 3x2,5mm2</i>
	04PE000	Pés ajustáveis <i>Adjustable feet</i>

Photo	Ref.	Mod.
	119BDTTH210	Tabuleiro TTH-210 <i>Tray TTH-210</i>
	109BDTTH375	Tabuleiro TTH-375 <i>Tray TTH-375</i>
	119BDOTTH210	Tabuleiro de saída TTH210 <i>Output tray TTH210</i>
	109BDOTTH375	Tabuleiro de saída TTH375 <i>Output tray TTH375</i>
	119CVTTH210	Acessórios cesto TTH-210 <i>Cover accessories TTH-210</i>
	109CVTTH375	Acessórios cesto TTH-375 <i>Cover accessories 375</i>

Torradeiras

TOASTERS BUFFET • TOSTADORES DE BUFFET • TOASTEURS BUFFET

X | DOME



- * Stainless steel construction;
- * Independent heating control;
- * Speed regulation;
- * Stainless steel conveyor belt;
- * ON / OFF switch;
- * Superior tray to keep food warm;
- * Adjustable feet.



- * Construcción en acero inoxidable;
- * Controle de resistencias independiente;
- * Regulador de velocidad;
- * Cinta en acero inoxidable;
- * Interruptor encendido / apagado;
- * Bandeja superior para mantener la comida caliente;
- * Pies ajustables.



- * Construction en acier inox ;
- * Commandes de chauffage indépendants ;
- * Regulation de vitesse ;
- * Tapis en acier inoxydable ;
- * Interrupteur marche/arrêt ;
- * Plateau supérieur pour garder les aliments au chaud ;
- * Pieds réglables.

Torradeira de buffet | Buffet Toaster
Tostadora de buffet | Tosteurs buffet

X | DOME



XDTV 210



XDTV 280



XDTV 375



Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 LxA mm
 XDTV 210	2600W/230V	430x570x450	20,60	210x75
 XDTV 280	3000W/230V	500x570x450	24,80	280x75
 XDTV 375	4000W/230V	595x570x450	30	375x75




Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT002-TH	Botão Mod. 3 (regulador de velocidade) <i>Knob Mod. 3 (speed regulator)</i>
	07IU005	Interruptor On/Off <i>Main switch</i>
	07IU013	Interruptor das resistências <i>Single pole light switch</i>
	210 07RE062	Resistência 1100W/230V (Superior) <i>Heating element 1100W/230V (Superior)</i>
	210 07RE070	Resistência 1500W/230V (Inferior) <i>Heating element 1500W/230V (Inferior)</i>
	280 07RE050	Resistência 1500W/230V <i>Heating element 1500W/230V</i>
	375 07RE043	Resistência 2000W/230V <i>Heating element 2000W/230V</i>
	07MT001	Motor 230V 6rpm <i>Motor 230V 6rpm</i>
	07PE-MT	Placa de controlo (Velocidade) <i>Motor control board (speed regulator)</i>
	07PT000	Potênciometro (regluador de velocidade) <i>Potenciometer (speed regulator)</i>
	04CT000	Conector de nylon (motor) <i>Nylon connector (motor)</i>
	04CA001	Rolamento do tapete <i>Conveyor wheel</i>
	104RI210TTV	Tapete rolante TTV-210 <i>Conveyor belt TTV-210</i>
	104RI280TTV	Tapete rolante TTV-280 <i>Conveyor belt TTV-280</i>
	104RI375TTV	Tapete rolante TTV-375 <i>Conveyor belt TTV-375</i>
	07LG001	Conector elétrico <i>Electrical connector</i>
	210/280 06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm² <i>Strain Relief 3x1,5mm²</i>
	375 06CC005	Cerra cabos PG 13,5mm² <i>Strain Relief PG 13,5mm²</i>
	210/280 07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	375 07CA010	Cabo de alimentação 3x2,5mm² <i>Power cord 3x2,5mm²</i>

Photo	Ref.	Mod.
	04PE000	Pés ajustáveis <i>Adjustable feet</i>
	119BDTTV210	Tabuleiro de migalhas TTV-210 <i>Crumb Tray TTV-210</i>
	119BDTTV280	Tabuleiro de migalhas TTV-280 <i>Crumb Tray TTV-280</i>
	119BDTTV375	Tabuleiro de migalhas TTV-375 <i>Crumb Tray TTV-375</i>
	119CLTTV210	Tabuleiro de pão TTV-210 <i>Bread tray TTV-210</i>
	119CLTTV280	Tabuleiro de pão TTV-280 <i>Bread tray TTV-280</i>
	119CLTTV375	Tabuleiro de pão TTV-375 <i>Bread tray TTV-375</i>
	119CVTTV210	Acessórios de cobertura TTV-210 <i>Cover accessories TTV-210</i>
	119CVTTV280	Acessórios de cobertura TTV-280 <i>Cover accessories TTV-280</i>
	119CVTTV375	Acessórios de cobertura TTV-375 <i>Cover accessories TTV-375</i>

Salamandras

SALAMANDERS · SALAMANDRAS · SALAMANDRES



- * Stainless steel construction;
- * Adjustable grid in 2 height levels and with thermally insulated handles
- ; * Stainless steel tray;
- * Power regulation;
- * Timer (mod. XDSL 45T only)



- * Construcción en acero inoxidable;
- * Parrilla regulable en 2 niveles de altura y con asas térmicamente aisladas
- * Cajón recoge migas;
- * Regulador de potencia;
- * Temporizador (solo mod. XDSL 45T)



- * Construction en acier inox;
- * Gril avec poignées isolées thermiquement et avec 2 niveaux de réglage en hauteur
- ; * Tiroir ramasse déchets en acier inox;
- * Regulateur de puissance;
- * Minuteur (mod. XDSL 45T uniquement)

Resistência cromoníquel | Resistencia acero inoxidable
Stainless steel heating element | Résistance acier inoxydable

X | DOME



XDSL 45T



XDSL 450



XDSL 450I



XDSL 650



XDSL 650I

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 LxPxA mm
 XDSL 45T	 2250W/230V	600x310x320	14	450x300x200
 XDSL 450	 2250W/230V	600x360x360	15	450x350x240
 XDSL 450I	 3500W/230V	600x360x360	15	450x350x190
 XDSL 650	 3000W/230V	800x360x360	18	650x350x240
 XDSL 650I	 4500W/230V	800x360x360	18	650x350x190






Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	45T 06BT001-T	Botão Mod. 2 preto (temporizador) <i>Timer Knob Mod.2 black (timer)</i>
	06BT001-SL	Botão Mod. 2 preto (regulador de energia) <i>Energy Regulator Knob Mod.2 Noir</i>
	45T 07TI000	Temporizador 0/15min 230V <i>Timer 0/15min 230V</i>
	07RG000	Regulador de energia <i>Energy regulator</i>
	07SL004	Luz piloto verde 230V <i>Pilot light Green 230V</i>
	650(I) 07RE029	Resistência em cromoníquel 1250W/230V (superior) <i>Shielded Heating element 1250W/230V (upper)</i>
	45T / 450(I) 07RE026	Resistência em cromoníquel 2250W/230V (superior) <i>Shielded Heating element 2250W/230V (upper)</i>
	650(I) 07RE028	Resistência em cromoníquel 1750W/230V (superior) <i>Shielded Heating element 1750W/230V (upper)</i>
	450I 07RE027	Resistência em cromoníquel 1250W/230V (inferior) <i>Shielded Heating element 1250W/230V (lower)</i>
	650(I) 07RE030	Resistência em cromoníquel 1500W/230V (inferior) <i>Shielded Heating element 1500W/230V (lower)</i>
	07LG000	Conector elétrico <i>Electrical connector</i>
	650(I) 07LG001	Conector elétrico 2+T <i>Electrical connector 2+T</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain relief 3X1,5mm</i>
	650(I) 06CC005	Cerra cabos PG 13,5 <i>Strain relief PG 13,5</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	650(I) 07CA017	Cabo de alimentação 3x2,5mm² <i>Power cord 3x2,5mm²</i>
	204PBM6S	Conjunto de pés (borracha+parafuso) <i>Set Foot (threaded rubber foot + screw)</i>

Photo	Ref.	Mod.
	109G45T	Grelha amovível 45T <i>Removable Grill 45T</i>
	109G45	Grelha amovível 45 <i>Removable Grill 45</i>
	109G65	Grelha amovível 65 <i>Removable Grill 65</i>
	109BDJ45T	Tabuleiro de migalhas 45T <i>Tray 45T</i>
	109BDJ45	Tabuleiro de migalhas 45 <i>Tray 45</i>
	109BDJ65	Tabuleiro de migalhas 65 <i>Tray 65</i>

Forno de Cinta

CONVEYOR-BELT OVEN • HORNOS DE CINTA • FOURS À CONVOYEUR

X | DOME



- * Stainless steel structure;
- * Conveyor belt speed regulation;
- * Up and bottom independent heating power regulation;
- * Analogic thermometer;
- * Rotary switch ON/OFF;
- * Adjustable feet.



- * Estructura de acero inoxidable;
- * Regulación de velocidad de la cinta;
- * Regulación de potencia superior y inferior independiente;
- * Termómetro analógico;
- * Interruptor giratorio ON/OFF;
- * Pies ajustables.



- * Structure en acier inoxydable;
- * Commandes de puissance supérieur et inférieur indépendants;
- * Régulation de vitesse;
- * Tapis en acier inoxydable;
- * Thermomètre analogique;
- * Comutateur rotatif marche/arrêt;
- * Pieds réglables.

X | DOME



Ref.



Capac.
pizzas



XDFT 375


4000W/230V 1240x615x310

32

Ø 350



Ref.



Capac.
pizzas



XDFT 375L

6000W/400V 1690x615x310

45

Ø 350


Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT002-TH 07CM003	Botão Mod. 3 (regulador de velocidade) <i>knob Mod.3 (speed regulator)</i> Comutador Geral On/Off <i>Main switch 4 poles</i>
	375 07RE042	Resistência 2000W/230V (x2) <i>Heating element 2000W/230V (x2)</i>
	375L 07RE048	Resistência 700W/230V Superior (x3) <i>Heating element 700W/230V Superior (x3)</i>
	375L 07RE049	Resistência 1300W/230V Inferior (x3) <i>Heating element 1300W/230V Inferior (x3)</i>
	04CT000	Conector de nylon (motor) <i>Nylon connector (motor)</i>
	07MT000	Motor 230V 2rpm <i>Motor 230V 2rpm</i>
	04CA001	Rolamento do tapete <i>Conveyor wheel</i>
	104RI375CO	Tapete rolante CO-375 <i>Conveyor belt CO-375</i>
	104RI375LCO	Tapete rolante LCO 375 <i>Conveyor belt LCO 375</i>
	107SLLCO	Luz piloto vermelha <i>Pilot Light red</i>
	04TA000	Termômetro c / bulbo 500°C <i>Thermometer w/ bulb 500°C</i>
	107RFAN00	Ventilador de refrigeração <i>Refrigeration fan</i>
	07LG001	Bloco de conexão <i>Connecting block</i>
	375 06CC005	Cerra cabos PG 13,5mm² <i>Strain relief PG 13,5mm²</i>
	375L 06CC006	Cerra cabos PG 16 <i>Strain Relief PG 16</i>
	375 07CA010	Cabo de alimentação 3x2,5mm² <i>Power cord 3x2,5mm²</i>
	375L 07CA014	Cabo de alimentação 5x2,5mm² <i>Power cord 5x2,5mm²</i>

Photo	Ref.	Mod.
	07PT000	Potenciômetro (regulador de velocidade) <i>Potenciometer (speed regulator)</i>
	107PT001	Potenciômetro (regulação de temperatura) <i>Potenciometer (temperature regulation)</i>
	07PE-CO400	Placa de controlo de aquecimento LCO <i>Heating control board LCO</i>
	07PE-MT	Placa de controlo do motor (regulador de velocidade) <i>Motor control board (speed regulator)</i>
	375 119CVCO375	Acessórios de cobertura CO375 <i>Cover accessories CO375</i>
	375L 119CVLCO375	Acessórios de cobertura LCO-375 <i>Cover accessories LCO-375</i>
	375 119BDCO375	Bandeja de migalhas CO 375 <i>Crumb Tray CO-375</i>
	375L 119BDLCO375	Bandeja de migalhas LCO 375 (x2) <i>Crumb Tray LCO 375</i>
	04PE000	Pés reguláveis <i>Regulating feet</i>

Forno de Pizza

PIZZA OVENS · HORNOS DE PIZZA · FOURS À PIZZA

X | DOME



Modelos disponíveis com porta de vidro (PV) ou com porta de inox (PI)

Ideal para pizzas frescas e congeladas



Models available with glass door (PV) or stainless-steel door (PI)

- * Internal light (only on models with glass doors);
- * Independent thermostats for regulating the lower and upper resistance in each camera;
- * Lower resistance in refractory plates;
- * Superior resistance in stainless steel;
- * Switch ON/OFF per each chamber;
- * Maximum temperature per camera: 300°C;



Modelos disponibles con puerta de cristal (PV) o puerta de acero inoxidable (PI)

- * Luz interna (solo en modelos con puertas de vidrio);
- * Termostatos independientes para regular la resistencia superior e inferior en cada cámara;
- * Resistencia inferior en placas refractarias;
- * Resistencia superior en acero inoxidable;
- * Interruptor ON/FF para cada cámara;
- * Temperatura máxima por cámara: 300°C;



Modèles disponibles avec porte en verre (PV) ou porte en acier inoxydable (PI)

- * Éclairage intérieur (uniquement sur les modèles avec portes en verre),
- * Thermostats indépendants pour régler la résistance inférieure et supérieure de chaque chambre ;
- * résistance inférieure dans les plaques réfractaires ;
- * Résistance supérieure en acier inoxydable ;
- * Interrupteur ON / OFF pour chaque chambre ;
- * Température maximale par caméra : 300°C;



XDFP 20PI



XDFP 20PV



XDFP 35PI



XDFP 35PV



XDFP 52PI



XDFP 52PV

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 Capac. pizzas
------	---	--	---	---

	XDFP 20PI	1900W/230V	560x510x245	17,8	1x Ø 350
	XDFP 20PV	1900W/230V	560x510x245	17,8	1x Ø 350
	XDFP 35PI	3500W/230V	560x510x450	31,7	2x Ø 350
	XDFP 35PV	3500W/230V	560x510x450	31,7	2x Ø 350
	XDFP 52PI	5250W/400V	570x510x650	45,5	3x Ø 350
	XDFP 52PV	5250W/400V	570x510x650	45,5	3x Ø 350




Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT001-PO	Botão Mod. 2 (regulador de temperatura) <i>Knob Mod. 2 (temperature regulator)</i>
	07TR006	Termostato de regulação <i>Regulating Thermostat</i>
	PV 07IU010	Interruptor de lâmpada <i>Bulb Switch</i>
	PV 07LM000-BS	Suporte de lâmpada <i>Bulb support</i>
	PV 07LM000-BB	Lâmpada <i>Bulb</i>
	07IU013	Interruptor On/Off (camaras) <i>Single pole light switch (chambers)</i>
	07RE036	Resistência cromoníquel 950W-230V (superior) <i>Chromonickel heating element 950W-230V (superior)</i>
	07RE037	Resistência cromoníquel 800W-230V (inferior) <i>Chromonickel heating element 800W-230V (inferior)</i>
	07SL004	Luz piloto verde 230V <i>Pilot light Green 230V</i>
	52 07LG001	Conector elétrico 2+T <i>Electrical connector 2+T</i>
	20 / 35 07LG002	Conector elétrico 2P 4mm 16A <i>Electrical connector 2P 4mm 16A</i>
	20 / 35 06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm² <i>Strain Relief 3x1,5mm²</i>
	52 06CC006	Cerra cabos PG 16 <i>Strain relief PG 16</i>

Photo	Ref.	Mod.
	20 / 35 07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power Cord 3x1,5mm²</i>
	52 07CA014	Cabo de alimentação 5x2,5mm² <i>Power cord 5x2,5mm²</i>
	04PC000	Pedra cerâmica 407x359x14mm <i>Ceramic stone 407x359x14</i>
	PV 119DRPV	Porta com janela de vidro <i>Door with glass window</i>
	PI 119DRPI	Porta de inox <i>Steel door</i>
	06PG005	Puxador de porta DN 84 <i>Door handle DN 84</i>
	04PE000	Pés ajustáveis <i>Adjustable feet</i>

Estufas para pizza

PIZZA HEATED CABINET • ESTUFA CALIENTE PIZERA
ARMOIRE CHAUFFANTE À PIZZA

X | DOME



- * Construction in AISI 304
- * On/Off switch
- * Independent thermostats 90° for regulation in each camera
- * 2 independent heated zones
- * 2 resistances per level
- * 1 fan per level



- * Construcción en AISI 304
- * Interruptor encendido / apagado
- * Termostatos independientes 90° para regulación en cada cámara
- * 2 zonas climatizadas independientes
- * 2 resistencias por nivel
- * 1 ventilador por nivel



- * Construction en AISI 304
- * Bouton ON / OFF
- * Thermostats indépendants 90° pour la régulation dans chaque caméra
- * 2 zones chauffées indépendantes
- * 2 résistances par niveau
- * 1 ventilateur par niveau

Estufas para pizza | Estufa caliente pizera
Pizza heated cabinet | Armoire chauffante à pizzas

X | DOME



Ref.




XDEP 1100


1800W/230V 1100x600x2000 84


Placas de Grelhar Elétricas Lisas

SMOOTH ELECTRICAL GRILL PLATES • PLANCHAS DE GRILL ELÉCTRICAS LISAS
PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE LISSE



-  * Smooth and grooved electric grilling plate;
-  * RC models with ceramic coating non-stick;
-  * Completely constructed in stainless steel;
- * Independent heating zones (nr of zones depending on the model);
- * Independent On/Off switches to control the main power supply and indicator lights for "ON" indication;
- * Independent regulation thermostats (up to 300°C) and indicator lights to show the operation of the thermostat;
- * Adjustable feet.

-  * Parrilla eléctrica lisa y ranurada;
-  * Modelos RC con revestimiento cerámico antiadherente;
-  * Totalmente construido en acero inoxidable;
- * Zonas de calefacción independientes (n ° de zonas según modelo);
- * Interruptores de encendido / apagado independientes para controlar la fuente de alimentación principal y las luces indicadoras para la indicación de "ON";
- * Termostatos de regulación independientes (hasta 300°C) y luces indicadoras para mostrar el funcionamiento del termostato;
- * Pies ajustables.

-  * Plaque de cuisson électrique lisse et rainuré avec revêt.
-  * Modèles RC avec revêtement céramique ;
-  * Entièrement construit en acier inoxydable;
- * 2 zones de chauffage indépendants (le nombre de zones dépend du modèle);
- * interrupteurs marche/arrêt indépendants pour contrôler l'alimentation principale et voyants lumineux pour indication de marche;
- * thermostats de régulation (jusqu'a 300°C) et voyants lumineux indépendants pour montrer le fonctionnement du thermostat;
- * Pieds réglables;




AP - Aço Polido

AP - Polished Steel

RC - Revestimento cerâmico

RC - Ceramic coating

Ref.



XDPE 256 AP

1500W/230V

250x460x245

400x238

10,4

XDPE 256 RC

1500W/230V

250x460x245

400x238

10,4

XDPE 406 AP

2500W/230V

400x460x250

400x380

14,5

XDPE 406 RC

2500W/230V

400x460x250

400x380

14,5

XDPE 410 AP

3000W/230V

400x460x285

400x390

19,5

XDPE 410 RC

3000W/230V

400x460x285

400x390

19,5



XDPE 606 AP

3500W/230V

600x460x250

400x580

20

XDPE 606 RC

3500W/230V

600x460x250

400x580

20

XDPE 610 AP

4500W/230V

600x460x285

400x590

25

XDPE 610 RC

4500W/230V

600x460x285

400x590

25

XDPE 810 AP

6000W/400V
(230/3)

800x460x285

400x790

30

XDPE 810 RC

6000W/400V
(230/3)

800x460x285

400x790

30



Placas de Grelhar Elétricas Lisas e semi-ranhuradas

SMOOTH AND SEMI-GROOVED ELECTRICAL GRILL PLATES
PLANCHAS DE GRILL ELÉCTRICAS LISAS Y SEMI-RANURADAS
PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE LISSE ET SEMI-RAINURÉE



- * Smooth and grooved electric grilling plate with ceramic coating non-stick;
- * Completely constructed in stainless steel;
- * Independent heating zones (nr of zones depending on the model);
- * Independent On/Off switches to control the main power supply and indicator lights for "ON" indication;
- * Independent regulation thermostats (up to 300°C) and indicator lights to show the operation of the thermostat;
- * Adjustable feet.
- * Equipment designed and manufactured in accordance with CE standards



- * Parrilla eléctrica lisa y ranurada con revestimiento cerámico antiadherente;
- * Totalmente construido en acero inoxidable;
- * Zonas de calefacción independientes (nº de zonas según modelo);
- * Interruptores de encendido / apagado independientes para controlar la fuente de alimentación principal y las luces indicadoras para la indicación de "ON";
- * Termostatos de regulación independientes (hasta 300°C) y luces indicadoras para mostrar el funcionamiento del termostato;
- * Pies ajustables.
- * Equipo diseñado y fabricado de acuerdo con las normas CE



- * Plaque de cuisson électrique lisse et rainurée avec revêt. Céramique antiadhésif;
- * Entièrement construit en acier inoxydable;
- * 2 zones de chauffage indépendants (le nombre de zones dépend du modèle);
- * interrupteurs marche/arrêt indépendants pour contrôler l'alimentation principale et voyants lumineux pour indication de marche;
- * thermostats de régulation (jusqu'à 300°C) et voyants lumineux indépendants pour montrer le fonctionnement du thermostat;
- * Pieds réglables;
- * Matériel conçu et fabriqué conformément aux normes CE.

Placas de grelhar lisas e semi-ranhuradas

Smooth and semi-grooved grilling plates

Planchas de grill lisas y semi ranuradas

Plaque de cuisson lisse et semi-rainurée

X | DOME

AP - Aço Polido


AP - Polished Steel

RC - Revestimento cerâmico

RC - Ceramic coating



Ref.



XDPE 410 APN

3000W/230V

400x460x285

400x390

19,5

XDPE 410 RCN

3000W/230V


400x460x285

400x390

19,5



Ref.



XDPE 610 APN

4500W/230V

600x460x285

400x590

25

XDPE 610 RCN

4500W/230V


600x460x285

400x590

25



Ref.



XDPE 810 APN

6000W/400V
(230/3)

800x460x285

400x790

30

XDPE 810 RCN

6000W/400V
(230/3)

800x460x285

400x790

30


Photo	Ref.	Mod.
	229PG406	Placa aço polido 406 (esp. 6mm) Heating plate 406 polished steel (thickness 6mm)
	229PG606	Placa aço polido 606 (esp. 6mm) Heating plate 606 polished steel (thickness 6mm)
	229PG410	Placa aço polido 410 (esp. 10mm) Heating plate 410 polished steel (thickness 10mm)
	229PG610	Placa aço polido 610 (esp. 10mm) Heating plate 610 polished steel (thickness 10mm)
	229PG810	Placa aço polido 810 (esp. 10mm) Heating plate 810 polished steel (thickness 10mm)
	229PG410N	Placa aço polido 410 nerv. (esp. 10mm) Heating plate 410 polished steel 10mm (ribbed)
	229PG610N	Placa aço polido 610 nerv. (esp. 10mm) Heating plate 610 polished steel 10mm (ribbed)
	229PG810N	Placa aço polido 810 nerv. (esp. 10mm) Heating plate 810 polished steel 10mm (ribbed)
	229RCPG256	Placa de revestimento cerâmico 256 (esp. 6mm) Heating plate 256 Ceramic (thickness 6mm)
	229RCPG406	Placa de revestimento cerâmico 406 (esp. 6mm) Heating plate 406 Ceramic (thickness 6mm)
	229RCPG410	Placa de revestimento cerâmico 410 (esp. 10mm) Heating plate 406 Ceramic (thickness 10mm)
	229RCPG606	Placa de revestimento cerâmico 606 (esp. 6mm) Heating plate 606 Ceramic (thickness 6mm)
	229RCPG610	Placa de revestimento cerâmico 610 (esp. 10mm) Heating plate 606 Ceramic (thickness 10mm)
	229RCPG810	Placa de revestimento cerâmico 810 (esp. 10mm) Heating plate 806 Ceramic (thickness 10mm)
	229RCPG410NV	Placa de revestimento cerâmico 410 nerv. (esp. 10mm) Heating plate 410 Ceramic (thickness 10mm) (ribbed)
	229RCPG610NV	Placa de revestimento cerâmico 610 nerv. (esp. 10mm) Heating plate 610 Ceramic (thickness 10mm) (ribbed)
	229RCPG810NV	Placa de revestimento cerâmico 810 nerv. (esp. 10mm) Heating plate 810 Ceramic (thickness 10mm) (ribbed)
	256 07RE051	Resistência PG 1500W/230V Heating element PG 1500W/230V
	406 07RE038	Resistência PG 2500W/230V Heating element PG 2500W/230V
	410 (N) 07RE023	Resistência PG 3000W/230V Heating element PG 3000W/230V
	606 07RE068	Resistência PG 1750W/230V Heating element PG 1750W/230V
	610 (N) 07RE066	Resistência PG 2250W/230V Heating element PG 2250W/230V
	810 (N) 07RE067	Resistência PG 2000W/230V Heating element PG 2000W/230V

Photo	Ref.	Mod.
	07IU009	Interruptor On/Off Main Switch
	07SL005	Luz piloto verde 230V - (ON) Pilot light - Green - Power On
	07SL006	Luz piloto laranja 230V - (Temperatura) Pilot light - Orange - Heat ON
	06BT005	Botão Mod. 3V Knob Mod. 3V
	07TR006	Termostato de regulação Regulating thermostat
	07LG001	Conector elétrico 2+T Electrical connector 2+T
	07LG002	Conector elétrico 2P 4mm 16A Electrical connector 2P 4mm 16A
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm2 Strain Relief 3x1,5mm2
	06CC005	Cerra cabos 13,5 Strain relief 13,5
	06CC006	Cerra cabos PG 16 Strain relief PG 16
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm2 Power Cord 3x1,5mm2
	07CA010	Cabo de alimentação 3x2,5mm2 Power cord 3x2,5mm2
	07CA014	Cabo de alimentação 5x2,5mm2 Power cord 5x2,5mm2
	119PGV256	Gaveta 250 (c/ pegas) Tray 250 (w/handles)
	119GVPG4040	Gaveta 400 (c/ pegas) Tray 400 (w/handles)
	119GVPG6040	Gaveta 600 (c/ pegas) Tray 600 (w/handles)
	119GVPG8040	Gaveta 800 (c/ pegas) Tray 800 (w/handles)
	06PG007	Puxadores da gaveta Drawer handles
	04PE000	Pés ajustáveis Adjustable feet

Banho maria

BAIN MARIE • BAÑO MARIA • BAIN MARIE

X | DOME



- * Stainless steel structure;
- * Tap (optional);
- * Thermostat adjustable up to 90°C;
- * Switch ON / OFF with indicator light;
- * Pilot light thermostat operating indicator;
- * Anti-slip feet.

- * Estructura de acero inoxidable;
- * Grifo (opcional);
- * Termostato regulable hasta 90°C;
- * Interruptor ON/OFF encendido;
- * Piloto, indicador de termostato de funcionamiento;
- * Pies antideslizantes.

- * Structure en acier inoxydable ;
- * Robinet de vidange (en option) ;
- * Thermostat réglable jusqu'à 90°C ;
- * Interrupteur marche/arrêt;
- * Voyant lumineux indicateur de thermostat en fonctionnement;
- * Pieds antidérapants.

X | DOME



XDBM J11 150



XDBM J11 150G

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	Capac.
 XDBM J11 150	1500W/230V	325x550x250	4	3x GN 1/3 150
 XDBM J11 150G	1500W/230V	325x605x250	5,4	3x GN 1/3 150
 XDBM J11 200G	1500W/230V	342x605x315	6	3x GN 1/3 200



NEW

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	Capac.
 XDBM J11 150GD	1500W/230V	325x605x290	8,30	3x GN 1/3 150



Photo	Ref.	Mod.
	XGN13150	Cuba GN 1/3 150 Vat GN 1/3 150
	XGN13TP	Tampa GN 1/3 Lid GN 1/3

Vendido separadamente. | Sold separately.
Se vende por separado. | Vendu séparément.



Ref.		 LxPxA mm		Capac.
------	--	-----------------	--	--------

X XDBM J11D 150G	3000W/230V	655x605x250	15,1	6x GN 1/3 150
-------------------------	------------	-------------	------	---------------

X XDBM J11D 200G	3000W/230V	682x605x315	15,5	6x GN 1/3 200
-------------------------	------------	-------------	------	---------------



Ref.		 LxPxA mm		Capac.
------	--	-----------------	--	--------

X XDBM J11D 150GD	3000W/230V	655x605x290	16	6x GN 1/3 150
--------------------------	------------	-------------	----	---------------

Banho maria

BAIN MARIE • BAÑO MARIA • BAIN MARIE

X | DOME

Piloto luminoso,
indicador de funcionamento de termostato

Estrutura em aço inox

Cabo extensível

Termostato regulável até 90°C

Disponível com quatro
rodas para fácil
manuseamento.



* Adjustable thermostat up to 90°C

* Pilot light, thermostat operation indicator

* Available with four wheels for easy handling.

* Extendable cable.



* Estructura de acero inoxidable

* Termostato regulable hasta 90°C

* Luz piloto, indicador de funcionamiento del termostato.

* Disponible con cuatro ruedas para un fácil manejo.

* Cable extensible.



* Structure en acier inoxydable

* Thermostat réglable jusqu'à 90°C

* Témoin lumineux, indicateur de fonctionnement du thermostat

* Disponible avec quatre roues pour une manipulation facile.

* Câble extensible.



XDBM 3GN11 CR

Photo	Ref.	Mod.
	XGN11200	Cuba GN 1/1 200 Vat GN 1/1 200
	XGN11TP	Tampa GN 1/1 Lid GN 1/1

Vendido separadamente. | Sold separately.
Se vende por separado. | Vendu séparément.

Ref.				Capac.
XDBM 2GN11 CR	1500W/230V	650x870x850	35	2x GN1/1 200
XDBM 3GN11 CR	1750W/230V	650x1200x850	45	3x GN1/1 200



Photo	Ref.	Mod.
	XGN13200	Cuba GN 1/3 200 Vat GN 1/3 200
	XGN13TP	Tampa GN 1/3 Lid GN 1/3

Vendido separadamente. | Sold separately.
Se vende por separado. | Vendu séparément.


Ref.				Capac.
XDBM 6GN13 SS	1750W/230V	1150x800x133	96	6x GN1/3 200
XDBM 12GN13 SS	3500W/230V	2200x800x1300	150	12x GN1/3 200

Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT001-90	Botão do termostato 90º <i>Thermostat knob 90º</i>
	07SL008	Luz piloto laranja 230V <i>Pilot light orange 230V</i>
	07TR003	Termostato de regulação 90º <i>Regulating thermostat 90º</i>
	07IU003	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	07TS010	Termostato de segurança 125º <i>Safety thermostat 125º</i>
	07RE020	Resistência 1500W/230V BM <i>Heating element 1500W/230V BM</i>
	11D 07LG001	Conector elétrico 2+T <i>Electrical connector 2+T</i>
	07LG002	Conector elétrico 2P 4mm 16A <i>Electrical connector 2P 4mm 16A</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm² <i>Strain Relief 3x1,5mm²</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	204PBM6S	Conjunto de pés (pés de borracha + parafuso) <i>Feet set (Rubber feet + screw)</i>
	09TR000	Torneira 1/2" <i>Safe tap 1/2"</i>

Aquecedor de Pacotes de Leite

MILK PACK HEATER • CALIENTADOR DE BRICKS DE LECHE • CHAUFFE BRIQUE DE LAIT

X | DOME



- * Stainless steel construction
- * Aluminum tank to 2, 3 or 6 milk packs
- * Shielded heating elements
- * Thermostat adjustable
- * Stainless steel handle for milk pack
- * Switch On/Off



- * Construcción en acero inoxidable
- * Depósito en aluminio con capacidad para 2, 3 o 6 bricks de leche
- * Resistencia blindada
- * Termostato regulable
- * Asa en acero inoxidable para bricks de leche
- * Interruptor On/Off



- * Construction en acier inox
- * Dépôt en aluminium avec capacité pour 2, 3 ou 6 briques de lait
- * Résistance blindée «incoloy»
- * Thermostat réglable
- * Poignée en acier inox pour le paquet de lait
- * Interrupteur marche/arrêt



Ref.



XDAL 2P

650W/230V

195x160x250

5,8



Ref.



XDAL 3P

1050W/230V

275x160x250

7,7

Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT001-90	Botão do termostato 90º <i>Thermostat knob 90º</i>
	07TR003	Termostato de regulação 90º <i>Regulating thermostat 90º</i>
	07SL004	Luz piloto verde 230V <i>Pilot light Green 230V</i>
	07IU013	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	07TS005	Termostato de segurança 150ºC <i>Safety thermostat 150ºC</i>
	07RE059	Resistência 650W/230V <i>Heating element 650W/230V</i>
	07RE060	Resistência 1050W/230V <i>Heating element 1050W/230V</i>
	07LG002	Conector elétrico 2P 4mm 16A <i>Electrical connector 2P 4mm 16A</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm² <i>Strain Relief 3x1,5mm²</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	204PBM6S	Conjunto de pés (borracha+parafuso) <i>Rubber feet with nut</i>
	109PGAL	Alça para pacote de leite <i>Milk Pack Handle</i>

Crepeira Elétrica Simples & Dupla

SINGLE & DOUBLE ELECTRIC CREPE MAKER • CREPERA ELÉCTRICA SIMPLES & DOBLE • CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE SIMPLE & DOUBLE

X | DOME

Rápida preparação de panquecas e crepes



* Single and double model;

* Stainless steel body;

* Enamel-coated cast iron plate (non-stick ceramic coating);

* Spiral-mounted incoloy armored resistance for even cooking;

* Switch On/Off and indicator light as "ON" indicator;

* Thermostat adjustable (up to 300 ° C) and indicator light to show that is in the working mode;

* Cooking surface (mm): plate Ø 400;

* 2 Power cords (Double Mod.)



* Modelos simples y dobles;

* Cuerpo de acero inoxidable;

* Placa de hierro fundido esmaltado (revestimiento cerámico antiadherente);

* Resistencia blindada incoloy montada en espiral para cocinar uniformemente;

* Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO y luz piloto como indicación de modo "encendido";

* Termostato regulable (hasta 300 ° C) y piloto luminoso que indica su funcionamiento;

* Superficie de cocción (mm): placa Ø 400;

* 2 cables de alimentación (mod doble).



* Modèle simple et double ;

* Carrosserie en acier inoxydable ;

Plaque en fonte émaillée (revêtement en céramique antiadhésif) ;

Résistances blindées incoloy montées en spirale pour une cuisson homogène;

Interrupteur marche/arrêt pour contrôler l'alimentation principale et voyant lumineux pour indication de marche;

Thermostat de régulation (jusqu'à 300°C) et voyant lumineux pour montrer le fonctionnement du thermostat;

Surface Cuisson (mm): plaque Ø 400;

2 Cordons d'alimentation (Mod. Double)

Simple & double | Single & double
 Simple & double | Simple & double

X | DOME



Ref.



LxPxA
mm

mm



XDC 1P

3000W 230V 465x510x200 400



Ref.




LxPxA
mm

mm



XDC 2P


2x3000W/230V 925x510x200 2x
400

Photo	Ref.	Mod.
	229RCCP400	Placa cilíndrica diam. 400mm cerâmica <i>Cylindrical plate diam. 400mm Ceramic</i>
	07RE077	Resist. circular dia 8 3000W-230V <i>Circular heating element diam. 8 3000W-230V</i>
	07IU009	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	07SL005	Luz piloto verde 230V - (ON) <i>Pilot light - Green - Power On</i>
	07SL006	Luz piloto laranja 230V - (Temperatura) <i>Pilot light - Orange - Heat ON</i>
	06BT005	Botão do termostato Mod. 3V <i>Thermostat knob Mod. 3V</i>
	07TR006	Termostato de regulação <i>Regulating thermostat</i>
	07LG002	Conector elétrico 2P 4mm 16A <i>Electrical connector 2P 4mm 16A</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain Relief 3x1,5mm</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power Cord 3x1,5mm²</i>
	04PE000	Pés ajustáveis <i>Adjustable feet</i>

Cozedor de Pastas de Balcão

COUNTERTOP PASTA COOKER • COCEDOR DE PASTAS DE ENCIMERA • CUISEUR À PÂTES DE COMPTOIR

X | DOME



- * Drain tap on the front;
- * Switch ON/Off switches and indicator lights for "ON" indication;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Regulation thermostat (up to 110 ° C) and indicator light to show the operation of the thermostat;
- * Safety micro-switch to prevent the operation of the control panel when removed from the structure;
- * Shielded heating element;
- * Wire baskets and fine mesh in stainless steel AISI 304



- * Grifo de desagüe en la parte delantera;
- * Interruptores ON/OFF y luces indicadoras para indicación "ON";
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Termostato de regulación (hasta 110 ° C) e indicadores luminosos para mostrar el funcionamiento del termostato;
- * Micro interruptor de seguridad para evitar el funcionamiento del panel de control cuando se retira de la estructura;
- * Resistencia blindada;
- * Cestas de alambre y malla fina en acero inoxidable AISI 304



- * Robinet de vidange en façade ;
- * Interrupteur marche/arrêt et voyants lumineux pour indication de marche;
- * Thermostats de sécurité avec réarmement;
- * Thermostat de régulation (jusqu'à 110°C) et voyants lumineux pour montrer le fonctionnement du thermostat;
- * Micro-interrupteur de sécurité pour empêcher le fonctionnement du panneau de commande lorsqu'il est retiré de la structure ;
- * Résistances blindées;
- * Paniers en fil et mailles serrées en acier inoxydable AISI 304

X | DOME



XDCP J7L



XDCP J77L



XDCP GN2/3 10L



XDCP GN1/1 15L

Ref.		 LxPxH mm	 Kg	 Cesto Basket Panier
 XDCP J7L	3200W/230V	270x460x370	7	3
 XDCP J77L	2x3200W/230V	535x460x370	13	6
 XDCP GN2/3 10L	3200W/230V	335x355(+50)x255	6	4
 XDCP GN1/1 15L	3500W/230V	335x540(+50)x255	9,5	8

Cozedor de Pastas de móvel

CABINET PASTA COOKER • COCEDOR DE PASTAS DE MÓVIL
CUISEUR A PATE SUR COFFRE

X | DOME



- * Water tap for filling;
- * Valve for draining water inside the cabinet;
- * Switch ON/Off switches and indicator lights for "ON" indication;
- * Safety thermostat with manual reset;
- * Regulation thermostat (up to 110 ° C) and indicator light to show the operation of the thermostat;
- * Safety micro-switch to prevent the operation of the control panel when removed from the structure;
- * Shielded heating element;
- * Adjustable feet
- * Wire baskets and fine mesh in stainless steel AISI 304



- * Grifo de agua para llenado;
- * Válvula para drenar el agua dentro del armario;
- * Interruptore ON/OFF y luces indicadoras para indicación "ON";
- * Termostato de seguridad con reinicio manual;
- * Termostato de regulación (hasta 110 ° C) e indicadores luminosos para mostrar el funcionamiento del termostato;
- * Micro interruptor de seguridad para evitar el funcionamiento del panel de control cuando se retira de la estructura;
- * Resistencia blindada;
- * Pies regulables;
- * Cestas de alambre y malla fina en acero inoxidable AISI 304



- * Robinet d'eau pour le remplissage ;
- * Vanne de vidange de l'eau à l'intérieur de l'armoire
- * Interrupteur marche/arrêt et voyants lumineux pour indication de marche;
- * Thermostats de sécurité avec réarmement;
- * Thermostat de régulation (jusqu'à 110°C) et voyants lumineux pour montrer le fonctionnement du thermostat;
- * Micro-interrupteur de sécurité pour empêcher le fonctionnement du panneau de commande lorsqu'il est retiré de la structure ;
- * Résistances blindées;
- * Pieds réglables ;
- * Paniers en fil et mailles serrées en acier inoxydable AISI 304



XDCP KJ15L MV



XDCP KJ1515L MV

Ref.		 LxPxA mm	 Kg	 Cesto Basket Panier 130x160x190 mm
 XDCP KJ15L MV	7.5kW/400V	420x600x1030	20	4
 XDCP KJ1515L MV	2x7.5kW/400V	820x600x1030	34	8




Photo	Ref.	Mod.
	PNE-CP7L	Painel de controlo CP 7L 3200W/230V Control panel CP 7L 3200W/230V
	PNEK-CPJ15MV	Painel de controlo CP KJ15L 7500W/400V Control panel CP K15L 7500W/400V
	7L 07RE074	Resistência CP 3200W/230V Heating element CP 3200W/230V
	15L 07RE087	Resistência CP 2500W-400V Heating element CP 4500W/230V
	07IU015	Interruptor On/Off Main Switch
 	7L 07SL000	Luz piloto verde 230V Pilot light Green 230V
	7L 07SL008	Luz piloto laranja 230V
	15L 07SL012	Luz piloto verde SL20 400V Pilot light Green SL20 400V
	15L 07SL011	Luz piloto laranja SL20 400V Pilot light Orange SL20 400V
	06BT005	Botão Mod. 3V Knob Mod. 3V
	07TR009	Termostato de regulação 110° Regulating thermostat 110°
	07TS010	Termostato de segurança 125°C Safety thermostat 125°C
	07TS011	Termostato de segurança 130°C Safety thermostat 130°C
	07IS001	Micro interruptor Safety switch

Photo	Ref.	Mod.
	10L 07CT007	Contactor 18A Relay 18A
	7L 07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² Power cord 3x1,5mm²
	15L 07CA014	Cabo de alimentação 5x2,5mm² Power cord 5x2,5mm²
	7L 06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm Strain relief 3x1,5mm
	15L 06CC006	Cerra cabos PG 16mm Strain relief PG 16mm
	7L 206TA002SN	Conjunto de pés (borracha+parafuso+porca) Feet set (Ruber+Screw+Nut)
	MV 04PE002	Pé ajustável em aço inox 304, Parafuso M10 Adjustable foot, Stainless steel 304 M10 bolt
	7L 09TR000	Torneira 1/2" Safe tap 1/2"
	MV 09TR002	Passador Esfera 1/2" 1/2" Sphere Dowel
	15L 04TR002	Torneira rotativa Rotating faucet
	15L 04AC001	Passador cilíndrico M1/2" M1/2" Cylinder dowel M1 / 2 "M1 / 2"
	15L 04BI002	Bicha água FF1/2" 600 mm Water conduit FF1/2" 600mm
	7L 109CST-CP12595	Cesto inox 125x95x135mm Stainless steel basket 125x95x135mm
	15L 109CST-CP15	Cesto inox 130x160x190mm Stainless steel basket 130x160x190mm

Cozedor de Salsicha Simple e Duplo

SINGLE & DOUBLE SAUSAGE COOKER · COCEDOR DE SALSICHAS SIMPLE & DOBLE · CUISEUR SAUSSICE SIMPLE & DOUBLE

X | DOME

Termostato de segurança de "reset" manual;

Estrutura em aço inox

Termostato regulável (até 90°C) e piloto luminoso para indicação de termostato em funcionamento

Pés antideslizantes

Resistência blindada

Interruptor ON/OFF com luz indicadora

Torneira de escoamento (opcional)



- * Stainless steel structure;
- * Switch ON/OFF with light indicator;
- * Adjustable thermostat (up to 90°C) and light pilot to indicate that the thermostat is operating;
- * Shielded heating element;
- * Drain tap (optional);
- * Non-slip feet;
- * Safety thermostat with manual reset.



- * Estructura de acero inoxidable;
- * Interruptor de ON/OFF con luz indicadora;
- * Termostato regulable (hasta 90°C) y piloto luminoso para indicar el termostato en funcionamiento;
- * Resistencia blindada;
- * Grifo de drenaje (opcional);
- * Termostato de seguridad con reinicio manual.



- * Structure en acier inoxydable;
- * Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux;
- * Thermostat réglable (jusqu'à 90 ° C) et voyant lumineux pour indiquer le thermostat en fonctionnement;
- * Résistance blindée;
- * Robinet de vidange (en option);
- * Pieds antidérapants;
- * Thermostats de sécurité avec réarmement manuel.

X | DOME



XDCS 01 ST




XDCS 01



XDCS 02


Ref.		 LxPxA mm	 Kg	Capac.
 XDCS 01 ST	1000W/230V	265x340x250	6,5	GN ½ 150
 XDCS 01	1000W/230V	265x380x250	6,7	GN ½ 150
 XDCS 02	2000W/230V	530x380x250	14	2x GN ½ 150

Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT001-90	Botão do termostato 90º <i>Thermostat knob 90º</i>
	07TR003	Termostato de regulação 90º <i>Regulating thermostat 90º</i>
	07TS010	Termostato de segurança 125º <i>Safety thermostat w/ sensor</i>
	07SL008	Luz piloto laranja 230V <i>Pilot light orange 230V</i>
	07IU009	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	07RE031	Resistência 1000W/230V <i>Heating element 1000W/230V</i>
 CS 02	07LG002	Conector elétrico 2P 4mm 16A <i>Electrical connector 2P 4mm 16A</i>
	07LG001	Conector elétrico 2+T <i>Electrical connector 2+T</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm² <i>Strain Relief 3x1,5mm²</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	204PBM6S	Conjunto de pés (pés de borracha + parafuso) <i>Feet set (Rubber feet + screw)</i>
	09TR000	Torneira 1/2" <i>Safe tap 1/2"</i>
	06PG004	Pega da tampa CS <i>Cover Handle CS</i>
	19CS-304BA	Tampa CS <i>Cover CS</i>

Cozedor de Ovos

EGG COOKER · COCEDOR DE HUEVOS · CUISEUR À OEUFS

X | DOME



* Stainless steel structure;

* Switch ON/OFF;

* Adjustable thermostat (up to 90°C) and light pilot to indicate that the thermostat is operating;

* Safety thermostat with manual reset;

* Shielded heating element;

* Includes 6 eggs holders marked with 3 different colors;

* Non-slip feet.



* Estructura de acero inoxidable;

* Interruptor de ON/OFF;

* Termostato regulable y piloto luminoso para indicar el termostato en funcionamiento;

* Termostato de seguridad con reinicio manual;

* Resistencia blindada;

* Incluye 6 soportes para huevos marcados con 3 colores diferentes;

* Pies antidérapants.



* Structure en acier inoxydable;

* Interrupteur marche/arrêt;

* Thermostat réglable et voyant lumineux pour indiquer le thermostat en fonctionnement;

* Thermostats de sécurité avec réarmement manuel;

* Résistances blindées;

* Livré avec 6 paniers d'oeufs marqués en 3 couleurs différentes;

* Pieds antidérapants.

Cozedor de ovos | Egg Cooker
Cocedor de huevos | Cuiseur à oeufs

X | DOME



Ref.



Capac.



XDCE 6E

1200W/230V


176x340x295

4,1

GN 1/3 200

Legend/Leyenda/Légende:


E = Eggs; Huevos; Oeufs

Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT001-90	Botão do termostato 90º <i>Thermostat knob 90º</i>
	07TR003	Termostato de regulação 90º <i>Regulating thermostat 90º</i>
	07TS010	Termostato de segurança 125º <i>Safety thermostat 125º</i>
	07SL008	Luz piloto laranja 230V <i>Pilot light orange 230V</i>
	07IU009	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	07RE039	Resistência 1200W/230V <i>Heating element 1200W/230V</i>
	07LG002	Conector elétrico 2P 4mm 16A <i>Electrical connector 2P 4mm 16A</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm² <i>Strain Relief 3x1,5mm²</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	204PBM6S	Conjunto de pés (pés de borracha + parafuso) <i>Feet set (Rubber feet + screw)</i>
	06PG004	Pega da tampa CO <i>Cover Handle CO</i>
	119TEEC6	Tampa CE6 <i>Cover CE6</i>
	109PGCO	Suporte de ovos inox <i>Eggs Handle Inox</i>

Aquecedor de Pratos

PLATE WARMER · CALIENTADOR DE PLATOS · CHAUFFE-ASSIETTES

X | DOME



- * Models for 30, 60 and 120 plates;
- * Stainless steel structure;
- * Switch ON/OFF with light indicator;
- * Adjustable thermostat 90°;
- * Shielded heating element;
- * Removable shelves;
- * Adjustable and non-slip feet



- * Modelos para 30, 60 y 120 platos;
- * Estructura de acero inoxidable;
- * Interruptor de ON/OFF con luz indicadora;
- * Termostato regulable 90°;
- * Resistencia blindada;
- * Estantes extraíbles;
- * Pies ajustables y antideslizantes



- * Modèles pour 30, 60 et 120 plats;
- * Structure en acier inoxydable;
- * Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux;
- * Thermostat réglable 90°;
- * Résistances blindées;
- * Étagères amovibles;
- * Pieds réglables et antidérapants

Aquecedor de pratos | Plate warmer

Calientador de platos | Chauffe-assiettes

X | DOME



30 Pratos | 30 Plates | 30 Platos | 30 Assiettes
2 Prateleiras | 2 Shelves | 2 Estantes | 2 Étagères

Ref.



LxPxA
mm



XDAP 30

400W/230V 400x460x570 18,1



60 Pratos | 60 Plates | 60 Platos | 60 Assiettes
3 Prateleiras | 3 Shelves | 3 Estantes | 3 Étagères

Ref.



LxPxA
mm



XDAP 60

750W/230V 400x460x860 25,5



120 Pratos | 120 Plates | 120 Platos | 120 Assiettes
3 Prateleiras | 3 Shelves | 3 Estantes | 3 Étagères

Ref.




LxPxA
mm



XDAP 120

1500W/230V 780x460x860 42


Photo	Ref.	Mod.
	109ES000	Acessório do botão <i>Knob accessorie</i>
	06BT001-90	Botão do termostato 90º <i>Thermostat knob 90º</i>
	07TR003	Termostato de regulação 90º <i>Regulating thermostat 90º</i>
	07IU018	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	AP 30 07RE056	Resistência 400W/230V <i>Heating element 400W/230V</i>
	AP 60/120 07RE057	Resistência 750W/230V <i>Heating element 750W 230V</i>
	07LG000	Conector elétrico <i>Electrical connector</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain relief 3x1,5mm</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power cord 3x1,5mm²</i>
	04FM000	Fecho magnético (porta) <i>Magnetic lock (door)</i>
	04DA000	Dobradiça <i>Hinge</i>
	119PAP30	Prateleira Ap 30/60 <i>Shelf AP 30/60</i>
	119PAP120	Prateleira AP 120 <i>Shelf AP 120</i>
	04PE000	Pés reguláveis <i>Adjustable feet</i>

Esterilizador de Facas

Simple & duplo

SINGLE & DOUBLE KNIFE STERILIZER • ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS SIMPLE & DOBLE
STÉRILISATEUR À COUTEAUX SIMPLE & DOUBLE

X | DOME



- * Stainless steel structure;
- * Germicidal UV-C light to eliminate bacteria and viruses;
- * Mechanical timer 0-120 minutes;
- * Safety micro-switch to ensure that the UV-C lamps turn off when the cabinet door opens;
- * Operating Pilot Light Indicator
- * Removable knife holder for easy cleaning;
- * Door with UV-C rays protection window;
- * Key Lock (Key included)



- * Estructura de acero inoxidable;
- * Bombilla germicida UV-C para eliminar bacterias y virus;
- * Temporizador mecánico 0-120 minutos;
- * Micro-interruptor de seguridad para asegurar que las lámparas UV-C se apaguen cuando se abre la puerta del armario;
- * Luz indicadora de funcionamiento;
- * Porta cuchillos extraíble para facilitar la limpieza;
- * Puertas con ventanas que protegen de los rayos UV-C
- * Puerta con cerradura (llave incluida)



- * Structure en acier inoxydable;
- * Lampe UV-C germicide pour éliminer les bactéries et les virus;
- * Minuterie mécanique de 0-120 minutes;
- * Micro-interrupteur de sécurité pour s'assurer que les lampes UV-C s'éteignent lorsque la porte de l'armoire s'ouvre;
- * Voyant lumineux de fonctionnement;
- * Support pour couteau amovible pour un nettoyage facile;
- * Porte avec hublot de protection contre les rayons UV-C
- * Serrure à clés (clé incluse)


X | DOME



20 Facas | 20 Knives | 20 Cuchillos | 20 Couteaux

Ref.		 LxPxA mm	 Kg
------	--	--	---

	XDEF 20F	15W/230V	500x150x560	6,4
---	----------	----------	-------------	-----



40 Facas | 40 Knives | 40 Cuchillos | 40 Couteaux

Ref.		 LxPxA mm	 Kg
------	---	--	---


	XDEF 40F	30W/230V	970x150x560	11,4
---	----------	----------	-------------	------

Armário Esterilizador

Simples & Duplo

SINGLE & DOUBLE CUPBOARD STERILIZER | ARMÁRIO ESTERILIZADOR SIMPLE & DOBLE

ARMOIRE DE STÉRILISATION SIMPLE & DOUBLE



Acessórios: Bandejas de plástico padrão



* Stainless steel structure;

* Germicidal UV-C light to eliminate bacteria and viruses;

* Main switch ON/OFF;

* Lamp protection grid for glass protection;

* 120' bell timer to ensure sterilization of a wide range of viruses and bacteria;

* Pilot light for indication of being in operation;

* Automatic UV radiation cut-off system when door is opened to avoid any exposure to radiation;

* Completely sealed, door with gasket to ensure that there is no emission of UV radiation to the outside;

* Door with glass window allowing a full view of the internal area;

* Sturdy tubular shelves to hold up to 25Kg (single cupboard) and 50Kg (double cupboard);

* Ergonomic door handle;

* Adjustable feet;

* Accessories: Standard Plastic trays.



* Estructura de acero inoxidable;

* Bombilla germicida UV-C para eliminar bacterias y virus;

* Rejilla de protección de protección de vidrio de lámpara UVC;

* Interruptor principal ON/OFF;

* Temporizador mecánico 0-120 minutos para garantizar la esterilización de una amplia gama de virus y bacterias;

* Piloto de indicación de funcionamiento;

* Micro-interruptor de seguridad para cortar la radiación UV-C cuando se abre la puerta para evitar cualquier exposición a la radiación;

* Puerta completamente sellada con goma aislante para garantizar que no se emita radiación UV al exterior;

* Puerta con ventana de vidrio que permite una vista completa del área interna;

* Estantes tubulares robustas para soportar hasta 25Kg (armario simple) y 50Kg (armario doble);

* Manija de puerta ergonómica;

* Pies ajustables;

* Accesorios: bandejas de plástico estándar.



* Structure en acier inoxydable;

* Lumière UV-C germicide pour éliminer les bactéries et les virus;

* Interrupteur principal marche/arrêt;

* Grille de protection de protection du verre de la lampe UV-C;

* Minuterie de 120 pi pour assurer la stérilisation d'un large éventail de virus et de bactéries;

* Voyant lumineux de fonctionnement;

* Système automatique pour couper le rayonnement UV-C lorsque la porte est ouverte pour éviter toute exposition au rayonnement;

* Porte entièrement scellée avec caoutchouc isolant pour s'assurer qu'aucun rayonnement UV n'est émis vers l'extérieur;

* Porte avec fenêtre en verre permettant une vue complète de la zone interne;

* Étagères tubulaires robustes pour supporter jusqu'à 25 kg (armoire simple) et 50 kg (armoire double);

* Poignée de porte ergonomique;

* Pieds réglables;

* Accessoires: plateaux en plastique standard



4 lâmpadas UVC - Germicidas | 4 UVC lamps - Germicides
 4 lámparas UVC - Germicidas | 4 lampes UVC - Germicides

Ref.



XDAE UV-C 1P

60W/230V

644x644x1830



8 lâmpadas UVC - Germicidas | 8 UVC lamps - Germicides
 8 lámparas UVC - Germicidas | 8 lampes UVC - Germicides

Ref.



XDAE UV-C 2P

120W/230V


1248x644x1830

Photo	Ref.	Mod.
	AE 07IU003	Interruptor On/Off <i>Main Switch</i>
	06BT005	Botão Mod. 3V <i>Thermostat knob Mod. 3V</i>
	07TI001	Temporizador 0/120min 230V <i>Timer 0/120min 230V</i>
	07IS001	Micro interruptor <i>Safety switch</i>
	07LG000	Conector elétrico <i>Electrical connector</i>
	06CC001	Cerra cabos 3x1,5mm <i>Strain Relief 3x1,5mm²</i>
	07CA007	Cabo de alimentação 3x1,5mm² <i>Power Cord 3x1,5mm²</i>
	07LD000	Lâmpada UV <i>UV lamp</i>
	07BL000	Balastro 18W <i>Ballast 18W</i>
	07SPL00	Suportes lâmpada <i>Lamp Holders</i>
	AE 04PE002	Pé regulavel Inox 304 Perno M10 <i>Adjustable feet</i>

Inseto Caçadores

BUG CATCHER · CAZADORES DE INSECTOS · CHASSEURS D'INSECTES

X | DOME



* Lamp UV-A.

* Stainless steel, non-degradable to UV-A.

* Long-lasting adhesive board.

* GL models - Mounting position: Ceiling.

* IS/VL models - Mounting position: wall, side.



* Lámpara UV-A.

* Acero inoxidable, no degradable a UV-A.

* Tablero adhesivo de larga duración.

* Modelos GL - Posición de montaje: Techo.

* Modelos IS/VL - Posición de montaje: pared, lateral.



* Lampe UV-A.

* Acier inoxydable, non dégradable aux UV-A

* Panneau adhésif longue durée.

* Modèles GL - Position de montage : Plafond.

* Modèles IS/VL - Position de montage : mural, latéral.

Inseto Caçadores - Bug catcher

Cazadores de insectos - Chasseurs d'insectes


X | DOME



Ref.



LxPxA
mm



X XDIC VL200

20W 230V

465x175x190

1,4

80

X XDIC VL400

2x 20W 230V

700x210x177

2,9


160



Ref.



LxPxA
mm



X XDIC IS200

20W 230V

480x175x135

1,65

80

X XDIC IS300

2x 20W 230V

480x175x135

1,72


160



Ref.



LxPxA
mm



X XDIC GL300

2x 20W 230V

497x352x178

2,8

160

X XDIC GL400

2x 20W 230V

650x352x178

3,4

160


X XDIC GL800

4x 20W 230V

650x352x178

3,9

320

Photo	Ref.	Mod.
	205IC-TAVL200	Pack 6 Telas Adesivas VL200 <i>Pack 6 VL200 Adhesive Screens</i>
	205IC-TAVL400	Pack 6 Telas Adesivas VL400 <i>Pack 6 VL400 Adhesive Screens</i>
	205IC-TAIS2300	Pack 6 Telas Adesivas IS200/IS300 <i>Pack 6 IS200/IS300 Adhesive Screens</i>
	205IC-TAGL300	Pack 6 Telas Adesivas GL300 <i>Pack of 6 GL300 Adhesive Screens</i>
	205IC-TAGL4800	Pack 6 Telas Adesivas GL400/GL800 <i>Pack 6 Adhesive Screens GL400/GL800</i>
	205IC-LPUVA20	Lâmpada UV-A Actínica E27 20W <i>Actinic UV-A Lamp E27 20W</i>

Lava Mãos de Chão

FLOOR HAND WASH SINK • LAVA MANOS DE SUELO • LAVE-MAINS DE SOLE

X | DOME

Construção em aço inox

Fácil montagem

Acessórios de escoamento
de água incluídos



- * Stainless steel construction
- * Easy assembly
- * Water drain fittings included



- * Construcción en acero inoxidable
- * Fácil montaje
- * Accesorios de drenaje de agua incluidos



- * Construction en acier inox
- * Facile à assembler
- * Raccords de vidange d'eau inclus



Ref.



XDLM C430 PM

With treadle
Pedal alavanca

400x300x920

8



Ref.



XDLM C400 PM

With treadle
Pedal alavanca

400x400x920

10

Lava mãos portáteis

PORTABLE HAND WASH SINK · LAVA MANOS PORTÁTIL · LAVE-MAINS PORTABLE

X | DOME

Sistema autónomo, não requer instalação de entradas de água ou drenagem

Sistema anti odor



* Stainless steel construction.



* Autonomous system, no water or drainage installation required.

* Two 10-liter tanks, one for clean water and one for dirty water.

* System with hydraulic pushbutton that pumps clean water.

* Anti-odor system.

* Equipment with rear handle and wheels for easy transport.

* Removable door for easy access to water tanks.



* Construcción de acero inoxidable.



* Sistema autónomo, no requiere instalación de entradas de agua o drenaje.

* Dos tanques de 10 litros, uno para agua limpia y otro para agua sucia.

* Sistema con pulsador hidráulico que bombea agua limpia.

* Sistema anti-olor.

* Equipamiento con asa trasera y ruedas para facilitar el transporte.

* Puerta extraíble para fácil acceso a los tanques de agua.



* Construction en acier inoxydable.



* Système autonome, aucune installation d'eau ou de drainage requise.

* Deux réservoirs de 10 litres, un pour l'eau propre et autre pour l'eau sale.

* Système avec bouton poussoir hydraulique qui pompe l'eau propre.

* Système anti-odeur.

* Équipement avec poignée arrière et roues pour un transport facile.

* Porte amovible pour l'accès facile aux réservoirs d'eau.



Ref.



XDLM C400 WP

Portable foot pump
(non electrical)
Clean/waste water tanks

400x400x920 14.1

Ref.



XDLM C400 WPAE

Portable foot pump
(non electrical)
Clean/waste water tanks

400x400x1110 14.1



Lava mãos de parede

WALL MOUNTED HAND WASH SINK • LAVA-MANOS DE PARED • LAVE-MAINS SUSPENDU

X | DOME



- * Stainless steel construction;
- * Square or round stainless steel sink;
- * Double water mixer;
- * Push-button timer.



- * Construcción en acero inoxidable;
- * Cuba en acero inoxidable redonda o cuadrada;
- * Misturador 2 aguas;
- * Pulsador temporizador.



- * Construction en acier inox;
- * Bac en acier inox ronde ou carrée;
- * Double mixer de l'eau;
- * Commande fémorale (genoux) et bouton poussoir temporisé.

Lava mãos de parede | Wall mounted hand wash

Lava manos de pared | Lave mains suspendu

X | DOME



Ref.




XDLM P430 PT

Knee pulser
Pulsador de joelho

400x300x330

4,6



Ref.







XDLM P400 PT

Knee pulser
Pulsador de joelho

400x400x380

5,5

Photo	Ref.	Mod.
	04TR001	Torneira Tap
	PM 04BI001 PT 04BI000	Bicha água FF1/2" 1000 mm Water conduit FF1/2" 1000mm Bicha água FF1/2" 500 mm Water conduit FF1/2" 500mm
	PM 04PD000	Pedal misturador Foot water mixer
	PT 04AC000	Temporizador de fluxo de água mecânico Mechanical water flow timer
	PT 04PR000	Misturador de águas Water mixer
	PM 04CI000 PT	Conjunto - acessórios / válvula / sifão Set - accessoires/valve/siphon
	WP 104MG000J 104MG000T	Condutor água Jerry Can - bomba 1000mm Water conduit Jerrycan-pump 1000mm Condutor água Bomba - torneira 1200 mm Water conduit pump-tap 1200mm
	WP 04BP000	Bomba d'água de pé Foot water pump
	WP 04JR10LBR	Jerrican 10L Jerrican 10L
	WP 06PG008	Pega Handle
	WPAE 119BST400	Bastiador 400 Inox Backstage 400
	WPAE 119DSPLM	Dispensador papel Paper dispenser
	WPAE 119DSSLM	Doseador sabão Soap dispenser

Tanque de imersão

TANQUE DE INMERSIÓN · IMMERSION TANK · CUVE D'IMMERSION

X | DOME

Equipado com sistema eléctrico de aquecimento, termostato para manutenção da temperatura constante a 80°C e visualizador digital para controlo da temperatura.

Construção totalmente em aço inox AISI 304.

Disponível com quatro rodas para fácil

Dispõe de torneira de esgoto para facilitar o escoamento 1 ½"



* Construction entirely in AISI 304 stainless steel.

* Equipped with an electrical heating system, thermostat to maintain a constant temperature at 80°C and digital display for temperature control.

* Available with four wheels for easy handling.

* It has a drain tap to facilitate drainage 1 ½".



* Construcción íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

* Equipado con sistema de calefacción eléctrico, termostato para mantener una temperatura constante a 80°C y display digital para control de temperatura.

* Disponible con cuatro ruedas para un fácil manejo.

* Dispone de grifo de desagüe para facilitar el drenaje 1 ½".



* Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304.

* Equipé d'un système de chauffage électrique, d'un thermostat pour maintenir une température constante à 80°C et d'un affichage numérique pour le contrôle de la température.

* Disponible avec quatre roues pour une manipulation facile.

* Il dispose d'un robinet de vidange pour faciliter l'évacuation 1 ½".

Tanque de imersão | Tanque de inmersión

Immersion tank | Cuve d'immersion



Utiliza o Detergente HDC - 60

5lts por cada 100lts de água.

Use HDC Detergent - 60

5lts for every 100lts of water.

Utilice detergente HDC - 60

5lts por cada 100lts de agua.

Utiliser le détergent HDC - 60

5 litres pour 100 litres d'eau.

Ref.		 LxPxA mm	Capac.	 LxPxA mm	 Kg
 XDTL 100	1500W/230V	712x466x580	100L	650x350x450	54
 XDTL 200	1800W/230V	730x665x730	200L	650x540x600	75
 XDTL 300	2200W/230V	1330x665x730	300L	1250x540x600	100

Equipamentos Neutros

NEUTRAL EQUIPMENT | EQUIPO NEUTRAL | ÉQUIPEMENT NEUTRE



- * Construção em aço inox AISI 304
- * Tampa amovível
- * Pega para transporte do balde
- * Rodas giratórias



- * Stainless steel AISI 304 construction
- * Removable lid
- * Handle for easy transport
- * Wheels



- * Construcción en acero inoxidable AISI 304
- * Tampa desmontable
- * Asa para facilitar el transporte
- * Ruedas giratorias



- * Construction en acier inox AISI 304
- * Couvercle amovible
- * Poignée pour faciliter le transport
- * Rouages



- * Construção em aço inox
- * Fácil montagem



- * Stainless steel construction
- * Easy assembly



- * Construcción en acero inoxidable
- * Fácil montaje



- * Construction en acier inox
- * Facile à assembler



- * Construção em aço inox
- * Fácil montagem
- * Cesto de inox para resíduos
- * Válvula de drenagem



- * Stainless steel construction
- * Easy assembly
- * Stainless steel waste basket
- * Drain valve



- * Construcción de acero inoxidable
- * Fácil montaje
- * Papelera de acero inoxidable
- * Válvula de drenaje



- * Construction en acier inoxydable
- * Assemblage facile
- * Corbeille à papier en acier inoxydable
- * Vanne de vidange



Baldes do lixo | Garbage Bins

Cubo de desperdícios | Poubelle

X | DOME



Ref.



XDBL 50P

50 L Pedal

A-580
DIAM. 395

8,6

Ref.



XDBL 95P

95 L Pedal

A-660
DIAM. 460

12,5



Ref.



XDBL 50

50 L S/Pedal

A-580
DIAM. 395

8

Ref.



XDBL 95

95 L S/Pedal

A-660
DIAM. 460

12







NEW

Modelo Premium - 2 x 1"½ + 1 x ¾" Válvulas de Esfera
Premium Model - 2 x 1"½ + 1 x ¾" Ball Valves

Ref.



Ref.



XDCG 30L

460x287x295mm

XDCG 50L

615x340x305mm

XDCG 80L

623x386x385mm

XDCG 100L

663x413x425mm

XDCG 250L

813x516x635mm

XDCG 30L TR

460x287x295mm

XDCG 50L TR

563x313x325mm

XDCG 80L TR

623x386x385mm

XDCG 100L TR

663x413x425mm

XDCG 250L TR

813x516x635mm

X | DOME



Ref.	
------	---

	XDPP F30010	300x1000
	XDPP F30012	300x1200
	XDPP F30014	300x1400
	XDPP F30016	300x1600
	XDPP F30018	300x1800



Ref.	
------	---


	XDPP F40010	400x1000
	XDPP F40012	400x1200
	XDPP F40014	400x1400
	XDPP F40016	400x1600
	XDPP F40018	400x1800

X | DOME



Ref.	 PxL mm
X XDET 30010	300x1000
X XDET 30012	300x1200
X XDET 30014	300x1400
X XDET 30016	300x1600
X XDET 30018	300x1800

Ref.	 PxL mm
X XDET 40010	400x1000
X XDET 40012	400x1200
X XDET 40014	400x1400
X XDET 40016	400x1600
X XDET 40018	400x1800



X | DOME



Ref.



XDEA 520400

400x520



Ref.




XDEA 600400

400x600



Ref.



Capac.



XDOS 1000S

980x240x240 (3 GN 1/3 ou 6 GN 1/6)

* Cubas não incluídas | *Vats not included
* Cubas no incluídas | *Cuves non incluses



Ref.



Capac.



XDOS 800I

800x210x160

4 GN 1/6



XDOS 1000I

1000x210x160

5 GN 1/6



XDOS 1200I

1200x210x160

6 GN 1/6

* Cubas não incluídas | *Vats not included | * Cubas no incluídas | *Cuves non incluses

Photo

Ref.

Mod.



XGN16150
XGN13150

Cubeta GN 1/6 150
Cubeta GN 1/3 150



XGN16150AS

Cubeta GN 1/6 150 c/asa



XGN16TP
XGN13TP

Tampa GN 1/6
Tampa GN 1/3

Filtros de calhas inox para hótes

Stainless steel baffle filters for extractor hoods

Filtros de lamas de acero inoxidable para campanas extractoras

Filtres de hotte en acier inoxydable



NEW

Ref.



LxPxA
mm



XDFH 5050

495x495x50

Embalagem de 4 unidades
4 units packaging

Os produtos descritos neste catálogo foram cuidadosamente desenvolvidos e testados para garantir a qualidade e segurança, mas não podem ser responsabilizados por danos decorrentes de uso indevido, modificação ou manipulação.

As imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas e podem não refletir a cor exata do produto.

A XDOME não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes do uso inadequado ou da interpretação incorreta das informações contidas neste catálogo.

Este catálogo serve apenas como guia informativo. A XDOME reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio para fins de desenvolvimento e melhorias do produto.

A realização de qualquer encomenda implica a aceitação das presentes Condições Gerais de Venda, acrescidas pelas condições contratuais mencionadas nas Guias de Transporte e faturas. Reserva-se o direito de não aceitar encomendas de clientes com pagamentos em atraso.

Os preços aplicados são os da tabela em vigor na data em que é efetuada a encomenda, salvo erro tipográfico, de acordo com as condições comerciais e de pagamento previamente acordadas. Não são aceites devoluções sem autorização prévia. Não nos poderá ser exigida qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso indevido ou não cumprimento da legislação em vigor. As partes, com renúncia expressa a qualquer outro, submetem qualquer litígio emergente ao Foro da Comarca de Gondomar. Sob os valores apresentados é aplicada a taxa IVA em vigor. Os prazos de entrega, quando indicados, são sempre estimados, não podendo a sua prorrogação constituir fundamento para a anulação da encomenda ou pedido de indemnização. As presentes Condições Gerais de Venda são válidas á saída do nosso armazém, sendo que as mesmas viajam por conta e risco do comprador. Qualquer anomalia resultante do transporte por nossa conta deve de ser identificada e registada pelo Cliente, na presença do transportador, durante a entrega da mercadoria.

De acordo com as Condições Gerais de Venda dos fabricantes, os artigos vendidos têm garantia de um ano a contar da data da nossa Fatura/Venda a dinheiro.

Considera-se excluído da garantia qualquer equipamento ou peça que:

*Tenha uma utilização diferente da preconizada pelo fabricante;

*Tenha sido incorretamente manuseado ou aplicado;

*Cujas anomalias derive do desgaste normal resultante da utilização das peças e/ou acessórios.

A garantia não cobre prejuízos ou lucros cessantes como consequência indireta de eventuais defeitos. Reservamos o direito de impressão, assim como alterar as especificações e características técnicas dos produtos ou a gama, sem aviso prévio. Em caso de entrega expresso solicitada pelo cliente, o custo será suportado por este. As embalagens não terão qualquer valor de retoma

Condições de entrega:

A XDome compromete-se a entregar os produtos no local indicado pelo cliente, desde que este se situe ao nível do solo. No caso de esse local não respeitar as condições, e a pedido do comprador, a XDome apresentará a melhor solução, sendo os custos adicionais daí decorrentes debitados ao comprador.

O comprador obriga-se especificamente a:

Contar os volumes e comprovar se esse número coincide com o número indicado na guia de transporte, assim como verificar se as referências estão corretas e se não existe nenhum erro. Comprovar o bom estado de todos os volumes. No caso de se verificarem problemas de transporte, como dados a conhecer á XDome, por escrito, no prazo de 72 horas após as quais não serão aceites devoluções para trocas de material.

Especificações técnicas:

As especificações técnicas dos produtos são as mencionadas no catálogo, salvo erro de tradução de texto ou fotografia. Sempre que a XDome não possa enviar os produtos encomendados, em virtude de limitações de stock ou modificação das especificações técnicas, compromete-se a informar o autor da encomenda de tal impossibilidade, podendo apresentar produtos alternativos, isto é, com as mesmas características essenciais.

Garantias:

Todos os equipamentos comercializados em catálogo têm 12 meses de garantia. A responsabilidade da XDome em matéria de garantia fica limitada á reparação ou á substituição pura e simples, das peças que tenhamos reconhecido como defeituosas.

Lei aplicável e Jurisdição Competente:

Os contratos de compra e venda celebrados entre a XDome e os compradores regem-se pela lei Portuguesa. Para a resolução de qualquer tipo de litígio emergente da interpretação e execução dos contratos de compra e venda celebrados entre XDome e os compradores, incluindo os que digam respeito á garantia das mercadorias ou que envolvam uma pluralidade de intervenientes, são competentes os tribunais da Comarca de Gondomar.

The products described in this catalog have been carefully developed and tested to ensure quality and safety but cannot be held responsible for damages resulting from misuse, modification, or improper handling. The images presented in this catalog are for illustrative purposes only and may not reflect the exact color of the product. XDOME is not responsible for any consequences arising from the improper use or incorrect interpretation of the information contained in this catalog.

This catalog serves as an informative guide only. XDOME reserves the right to change product specifications without prior notice for product development and improvement purposes.

Any order placed implies acceptance of these General Terms and Conditions of Sale, supplemented by the contractual conditions mentioned on the shipping notes and invoices. We reserve the right to refuse orders from customers with overdue payments. The prices applied are those from the price list in effect on the order date, except for typographical errors, and according to previously agreed commercial and payment conditions. Returns are not accepted without prior authorization. We cannot be held liable for damages caused by misuse or non-compliance with current legislation. The parties, expressly waiving any other jurisdiction, submit any emerging disputes to the Court of the District of Gondomar. The current VAT rate is applied to the presented values. Delivery times, when indicated, are always estimates, and their extension cannot be grounds for order cancellation or claims for compensation. These General Terms and Conditions of Sale are valid upon dispatch from our warehouse, and goods travel at the buyer's expense and risk. Any anomaly resulting from transportation for which we are responsible must be identified and recorded by the customer, in the presence of the carrier, during goods delivery. In accordance with the manufacturers' General Terms and Conditions of Sale, items sold have a one-year warranty from the date of our Invoice/Cash Sale.

Any equipment or part is considered excluded from the warranty if it:

- Has been used in a manner other than that recommended by the manufacturer;
- Has been incorrectly handled or applied;
- Its anomaly results from normal wear and tear due to the use of parts and/or accessories. The warranty does not cover losses or lost profits as an indirect consequence of potential defects. We reserve the right to print, as well as to change the specifications and technical characteristics of the products or the range, without prior notice. In the event of express delivery requested by the customer, the cost will be borne by the customer. Packaging will have no return value.

Delivery Conditions

XDome undertakes to deliver products to the location indicated by the customer, provided it is at ground level. If the location does not meet these conditions, and at the buyer's request, XDome will propose the best solution, with any additional costs incurred being debited to the buyer.

Buyer's Obligations

The buyer specifically undertakes to: Count the packages and verify that the number matches the number indicated on the shipping note, as well as checking that the references are correct and that there are no errors. Verify the good condition of all packages. In case of transportation problems, these must be communicated to XDome, in writing, within 72 hours, after which no returns for material exchanges will be accepted.

Technical Specifications

The technical specifications of the products are those mentioned in the catalog, unless there is a text translation or photographic error. Whenever XDome cannot send the ordered products due to stock limitations or modification of technical specifications, it undertakes to inform the orderer of such impossibility and may offer alternative products with the same essential characteristics.

Warranties

All equipment sold in the catalog has a 12-month warranty. XDome's warranty responsibility is limited to the repair or simple replacement of parts that we have recognized as defective.

Applicable Law and Competent Jurisdiction

Purchase and sale contracts concluded between XDome and buyers are governed by Portuguese law. For the resolution of any type of dispute arising from the interpretation and execution of purchase and sale contracts concluded between XDome and buyers, including those concerning the warranty of goods or involving multiple parties, the courts of the District of Gondomar shall have jurisdiction.



www.xdome.pt

Rua António Manuel Sequeira, nº 663

4510-188 São Pedro da Cova

Portugal

Tel.: (+351) 224 500 071 Fax: (+351) 224 500 073

E-mail: info@xdome.pt